

VIP-2/SC/D37SUB/M/SO - Módulo de transferencia de señales



2900786

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900786>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo VARIOFACE, con conexión por tornillo y conector macho en miniatura D-SUB, para el montaje sobre carriles simétricos NS 35, número de polos: 37

Sus ventajas

- Estos módulos VARIOFACE se utilizan en combinación con los respectivos adaptadores frontales.

Datos comerciales

Código de artículo	2900786
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK211H
Clave de producto	DK211H
GTIN	4046356545082
Peso por unidad (incluido el embalaje)	206 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	206 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	US

VIP-2/SC/D37SUB/M/SO - Módulo de transferencia de señales



2900786

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900786>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de transmisión
Familia de productos	VARIOFACE Professional
Número de polos	37
Número de canales	16

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (AC)	25 V AC
Tensión de servicio (DC)	60 V DC
Corriente (por ramal)	≤ 2 A

Sistema de control compatible: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Tarjeta de E/S adecuada	TDIL01 (non-redundant)
	TDIL11 (redundant)
	TDOB01 (non-redundant)
	TDOB11 (redundant)
	TAIX01 (non-redundant)
	TAIX11 (redundant)
	TAOX01 (non-redundant)
	TAOX11 (redundant)

Datos de conexión

Nivel de campo

Conexión según norma	IEC / EN
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M 3
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Nivel de control

Tipo de conexión	Conector macho D-SUB
Número de conexiones	1
Número de polos	37

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Dimensiones

Dimensiones del artículo

VIP-2/SC/D37SUB/M/SO - Módulo de transferencia de señales



2900786

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900786>

Anchura	101 mm
Altura	65,5 mm
Profundidad	45,1 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Tipo de material aislante Carcasa	Poliamida PA sin reforzar

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	DIN EN 50178
-------------------------	--------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	discrecional

VIP-2/SC/D37SUB/M/SO - Módulo de transferencia de señales




2900786

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900786>

Dibujos

Diagrama eléctrico



Esquema de conexiones VIP-2/.../D37SUB/M/SO

VIP-2/SC/D37SUB/M/SO - Módulo de transferencia de señales



2900786

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900786>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900786>

 CSA ID de homologación: 2122203				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	105 V	2 A	28 - 14	-

 cUL Recognized ID de homologación: E238705				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	125 V	2 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID de homologación: E238705				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	125 V	2 A	30 - 12	-

 CSAus ID de homologación: 2122203				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	105 V	2 A	28 - 14	-

VIP-2/SC/D37SUB/M/SO - Módulo de transferencia de señales



2900786

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900786>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-2/SC/D37SUB/M/SO - Módulo de transferencia de señales



2900786

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900786>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	25b23bc3-da0f-48f9-907d-c2a9da7184cd

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es