



DKL 04

- Abzweigklemme

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsisolationsspannung: $U_i = 690 \text{ V}$

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
6	1,5 mm ²	1,5 mm ²	eindrähtig, mehrdrähtig	rund	Cu
4	2,5 mm ²	2,5 mm ²	eindrähtig, mehrdrähtig	rund	Cu
3	4 mm ²	4 mm ²	eindrähtig, mehrdrähtig	rund	Cu
2	6 mm ²	6 mm ²	eindrähtig, mehrdrähtig	rund	Cu

Anzahl Klemmstellen je Pol: 1
Anschlussart: Schraubanschluss
Aderendhülse für flexible Leiter erforderlich: Ja
Abisolierlänge: 11 mm
Anzugsdrehmoment der Klemme: 1,2 Nm

Anschlussart:

Anschlussart	Anschlussgröße
--------------	----------------

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff: Polypropylen
Halogenfrei: Ja
Silikonfrei: Ja

ABMESSUNGEN

Nettogewicht: 0,025 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN 60998-2-1

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 2600055
EAN: 4012591508854
Verpackungseinheit: 25
Zolltarifnummer: 85369010
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-8.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-7.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-6.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-5.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-4.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip

HINWEIS

Bei Verwendung der beiliegenden Verschlussstopfen wird die angegebene Schutzart nicht verändert.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Klemmen-Set DKL 04, 1,5 - 6 mm², 5-polig, für Kupferleiter

ZEICHNUNGEN

