



Hoofd

Range of product	Harmony XVD Optimum
Product or component type	Compleet miniatuuurbaken
Type baken/indicator bankeenheid	Basiseenheid rechtstreekse bevestiging Verlichte eenheid
Type signalering	Flitsend
Bevestigingsdiameter	45 mm
Naam component	XVDLS
Materiaal	Glasvezel versterkte polyamide: basiseenheid Polycarbonaat: verlichte eenheid
Lichtbron	Integrale flits ontladingsbuis, rood
Type lamp	Flits ontladingsbuis
Us nominale voedingsspanning	230 V AC

Complementair

Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, <= 1 x 1,5 mm ² met kabeluiteinde
Ingang kabel	1 invoer getapt voor Pg 7
Ui nom. isolatiespanning	250 V conform aan IEC 60947-1
Stroomverbruik	< 25 mA AC
Uimp nom. schokgolfspanning	4 kV conform aan IEC 60947-1
Flitsenergie	1 J
CAD totale breedte	45 mm
CAD totale hoogte	104 mm
CAD totale diepte	45 mm
Beschrijving klemmen ISO n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Net weight	0,085 kg

Omgeving

Product certifications	UL[RETURN]CSA
Standards	IEC 60947-5-1
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 60536
IP beschermingsgraad	IP40 conform aan IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,6 cm
Package 1 Width	5,6 cm
Package 1 Length	11,2 cm
Package 1 Weight	100,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	12

Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,407 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Signalstation

Abmessungen



Signalstation

Schalttafelausschnitt für Direktmontage

