



Principal

Gama de producto	Modicon M218
Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación
Protocolo del puerto de comunicación	LonWorks

Complementario

Tipo de conexión integrada	LON engarce de cables - par trenzado
Velocidad de transmisión	78 kbits/s
Ajuste de montaje	Campo 3.81 mm
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Bornero de tornillo extraíble
Interfaz física	90° insertion - 2,5 mm ² cable
Alimentación	Via base board M171P/M172P
Señalizaciones en local	Servicio, estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo) Estado, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
Compatibilidad del producto	Controlador lógico M172 Etiqueta logística (XGL-B ... 21.)
Peso del producto	0,077 kg

Entorno

Certificaciones de producto	generador[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]cURus
Marcado	CE
Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de operación	-10...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...85 °C
Humedad relativa	10...90 % sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	12,5 cm
Paquete 1 Longitud	13,3 cm
Paquete 1 Peso	160,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	836,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Posibilidad de actualización	Se puede actualizar a través de módulos digitales y componentes actualizados