



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon M171/M172
Tipo prodotto	Modulo di comunicazione
Protocollo di comunicazione delle porte	LonWorks

Caratteristiche tecniche

Tipo di connessione integrata	LON Crimpaggio cavi - doppino intrecciato
Velocità di trasmissione	78 kbits/s
Regolazione	Passo 3,81 mm
Collegamento elettrico	Morsettiera vite estraibile
Interfaccia fisica	90° insertion - 2,5 mm ² cavo
Alimentazione	Via base board M171P/M172P
Segnalazione locale	1 LED (rosso)servizio: 1 LED (verde)stato:
Compatibilità prodotto	Logic controller M171 performance Logic controller M172 performance
Peso prodotto	0,077 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	EAC[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]cURus
Marcatura	CE
Grado di protezione IP	IP20
Temperatura ambiente	-10...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...85 °C
Umidità relativa	10...90 % senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,0 cm
Confezione 1: larghezza	12,5 cm
Confezione 1: profondità	13,3 cm
Confezione 1: peso	160,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	836,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Aggiornabilità	Aggiornabile tramite i moduli digitali e i componenti aggiornati