

TM171ALON

Modicon M171 Performance - Plug-in Communicatiemodule - LONWorks



Hoofd

Range of product	Modicon M171/M172
Product or component type	Communicatiemodule
Protocol communicatiepoort	LonWorks

Complementair

Geïntegreerd aansluitingstype	LON draadkrimp - twisted pair
Transmissiesnelheid	78 kbits/s
Regeling	Per 3,81 mm
Elektrische aansluiting	Verwijderb. schroefklemmenblok
Fysieke interface	Plaatsen onder 90° - 2,5 mm² kabel
Voeding	Via plint M171P/M172P
Lokale signalering	Voor service: 1 LED (rood) Voor status: 1 LED (groen)
Compatibiliteit product	Logische controller M171 prestaties Logische controller M172 prestaties
Net weight	0,077 kg

Omgeving

Product certifications	EAC[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]cURus
Markering	CE
IP-beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for operation	-10...55 °C
Ambient air temperature for storage	-20...85 °C
Relatieve vochtigheid	10...90 % zonder condensatie

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	13,3 cm
Package 1 Weight	160,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	836,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Mogelijkheid tot upgraden	Te upgraden via digitale modules en verbeterde onderdelen