


**ABZWEIG- UND VERBINDUNGSKLEMMEN, LEITERQUERSCHNITT 6 - 25 MM<sup>2</sup>****Article number: 180968**

Abzweig- und Verbindungsklemmen für 1 kV Gießharzmuffen, Schrumpfmuffen und mechanische Verbindungs- und Abzweigmuffenmuffen (MVM und MAM). Typ: Messing mit einem Leiterquerschnitt von: 6-25 mm<sup>2</sup>; für Cu und AL.

|             |          |
|-------------|----------|
| Length (mm) | 29 mm    |
| Width (mm)  | 28 mm    |
| Height (mm) | 28 mm    |
| Weight (kg) | 0,036 kg |



| Attribute                       | Value                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Oberflächenschutz               | Brass-plated                           |
| Art der Verbindung              | Screw connection                       |
| Art des Verbinders              | Parallel connector                     |
| Nennquerschnitt Hauptleiter, SE | 6 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Klemme isoliert                 | No                                     |
| Klemmkanalöffnung Hauptleiter   | beidseitig offen                       |
| Klemmkanalöffnung Abzweigleiter | einseitig offen                        |

GTIN: 4021103809686

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de