867/1 Embouts TORX® Z BO (= avec alésage), TX 7 x 25 mm



EAN:	4013288015822	**Dimension:**	25x7x7 mm
Numéro de pièce:	05066497001	**Poids:**	4 g
Numéro d'article:	867/1 Z TORX® BO	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Pour vis à empreinte TORX® munies d'une goupille de sécurité
- Embout TORX® percé
- Extra-rigide, pour un usage universel
- Attachement six pans 1/4" (Wera série 1)

Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. L'alésage à l'intérieur de l'embout et la goupille située dans la vis TORX® BO empêchent le desserrage non autorisé. Vissage de sécurité. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Lien
https://www.wera.de/fr/05066497001

Wera - 867/1 Z TORX® BO
05066497001 - 4013288015822


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX® à perforation



Conçu pour empêcher le dévissage non autorisé de vis dites "de sécurité". Afin de proscrire l'emploi d'outils TORX® "normaux", ces vis sont munies dans leur profil d'entraînement d'une goupille faisant saillie. Celle-ci pénètre dans l'alésage des outils TORX® BO, permettant le desserrage des vis. Ce type de vis de sécurité se retrouve notamment sur de nombreux appareils électriques dont le démontage ou la maintenance doivent être réservés à des techniciens dûment formés.

Embouts extra-rigides



Les embouts Wera extra-rigides empêchent la rupture prématurée de la pointe d'entraînement. Les embouts Z représentent en général l'embout de vissage universel.

Autres variantes de cette famille de produits:

		mm	inch
05066497001	**TX 7**	**25**	**1"**
05066498001	TX 8	25	1"
05066499001	TX 9	25	1"
05066500001	TX 10	25	1"
05066505001	TX 15	25	1"
05066510001	TX 20	25	1"
05066515001	TX 25	25	1"
05066520001	TX 27	25	1"
05066525001	TX 30	25	1"
05066530001	TX 40	25	1"

Lien
https://www.wera.de/fr/05066497001

Wera - 867/1 Z TORX® BO
05066497001 - 4013288015822

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de