



### Principal

|                                          |                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                     | PanelSeT                                                                                       |
| Accesorio / categoría de parte separada  | Accesorio de la envolvente                                                                     |
| Tipo de producto o componente            | Puerta                                                                                         |
| Application                              | Multiuso                                                                                       |
| For enclosure nominal dimensions         | -                                                                                              |
| Ubicación de montaje                     | Frontal                                                                                        |
| Compatibilidad con sensores de corriente | PanelSeT PanelSeT SMX<br>PanelSeT PanelSeT SFX<br>PanelSeT PanelSeT SF<br>PanelSeT PanelSeT SM |
| Composición del dispositivo              | 1 puerta<br>2 cierre con inserto de doble barra de 3 mm<br>1 asa<br>Elementos de fijación      |
| Cantidad por juego                       | Juego de 1                                                                                     |

### Complementario

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Material                 | Chapa de acero                      |
| Color                    | Gris - tipo de cable: RAL 7035)     |
| Acabado de la superficie | Polvo de epoxi-poliéster            |
| Tipo de cierre           | Barra doble de cierre de 3 mm       |
| Número de cierres        | 2                                   |
| Ajuste de montaje        | Ajustable en profundidad cada 25 mm |
| Tipo de puerta           | Ciega interna                       |
| Apertura de puerta       | Reversible                          |
| Carga máxima             | 15 kg/m²                            |
| Altura                   | Nominal: 1800 mm<br>Real: 1665 mm   |
| Anchura                  | Nominal: 600 mm<br>Real: 500 mm     |
| Profundidad              | 19,5 mm                             |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 7,0 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 56,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 173,0 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 18,0 kg  |

### Sostenibilidad de la oferta

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium                                                      |
| Reglamento REACH            | Declaración De REACH                                                        |
| Directiva RoHS UE           | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) |
| Sin mercurio                | Sí                                                                          |
| Normativa de RoHS China     | Declaración RoHS China                                                      |

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                             |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a> |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                            |
| <b>Información Logística</b>         |                                                                                                                                 |
| País de Origen                       | ES                                                                                                                              |
| <b>Garantía contractual</b>          |                                                                                                                                 |
| Periodo de garantía                  | 18 months                                                                                                                       |