

Hoja de datos del producto

Características

LE4K065P7

TeSys LE - enclosed DOL starter - 6 A - 230 V
AC coil



Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys LE
Nombre abreviado del equipo	LE4K
Tipo de producto o componente	Arrancador DOL encerrado
Función	Normas
Material	Policarbonato
Categoría de empleo	AC-3
Composición del dispositivo	Thermal overload relay ((*)) pedir por separado Contactor Desconector de fusible
Potencia del motor en kW	3 KW en 440 V AC 50/60 Hz 1,5 KW en 220/230 V AC 50/60 Hz 2,2 KW en 380/400 V AC 50/60 Hz 2,2 kW en 415 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current	6 A
Fusible asociado	10 A 10 x 38 mm aM
Tipo de control	Pulsador Inicio verde I Pulsador stop/reset ((*)) rojo O

Complementario

Número de entrada para cables	4 entrada de cable: ISO20 parte superior 4 entrada de cable: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte superior 4 entrada de cable: ISO20 parte inferior 4 entrada de cable: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferior
Ancho	175 mm
Altura	165 mm
Profundidad	146 mm
Peso del producto	1,45 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK09 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 60947-4-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Características ambientales	Ambiente estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	20,7 cm
Paquete 1 Ancho	22,3 cm
Paquete 1 Longitud	26,0 cm
Paquete 1 Peso	1,56 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------