

Hoja de datos del producto

Características

21127

Bobina de emisión; Acti9 PM25; MX; 220..240 V AC 50 Hz



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de producto o componente	Disparo por derivación
Nombre abreviado del equipo	MX
[In] Corriente nominal	AC-15 3,3 A at 240 V, AC 50/60 Hz
[Uc] tensión de circuito de control	220...240 V CA 50/60 Hz
Pasos de 9 mm	2

Complementario

Compatibilidad con sensores de corriente	Acti 9 Paquete
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV acorde a EN/IEC 60947-5-1
Señalizaciones en local	Indicador de acción
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Altura	92 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	82 mm
Peso del producto	0,114 kg
Conexiones - terminales	Terminal de fijación - 1 cable(s) 1...2,5 mm ² - rígido Terminal de fijación - 1 cable(s) 0,75...2,5 mm ² - flexible Terminal de fijación - 1 cable(s) 0,75...1,5 mm ² - flexible con terminal Terminal de fijación - 2 cable(s) 1...2,5 mm ² - rígido Terminal de fijación - 2 cable(s) 0,75...2,5 mm ² - flexible Terminal de fijación - 2 cable(s) 0,75...1,5 mm ² - flexible con terminal
Par de apriete	1,4 N.m

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de producto	CEBEC[RETURN]NEMKO[RETURN]IMQ[RETURN]SEMKO[RETURN]DEMKO
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de operación	-20...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,700 cm
Paquete 1 Ancho	8,200 cm
Paquete 1 Longitud	9,200 cm
Paquete 1 Peso	96,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	16

Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,750 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------