



### Presentazione

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Range of product         | Acti9                             |
| Tipo prodotto            | Bobina di sgancio                 |
| Nome dispositivo         | MX                                |
| Corrente nominale [In]   | AC-15 3,3 A at 240 V, CA 50/60 Hz |
| Tensione di comando [Uc] | 220...240 V CA 50/60 Hz           |
| Passo 9 mm               | 2                                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità gamma                           | Acti9 P25M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]          | 690 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] | 6 kV conforme a CEI EN 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Segnalazione locale                           | Indicatore azione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Installazione                                 | Fisso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione                                 | Guida DIN simmetrica 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Altezza                                       | 92 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Larghezza                                     | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Profondità                                    | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso prodotto                                 | 0,114 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Connessioni - morsetti                        | Morsetto a pinza - 1 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> - rigido<br>Morsetto a pinza - 1 cavi 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - flessibile<br>Morsetto a pinza - 1 cavi 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - flessibile con ghiera<br>Morsetto a pinza - 2 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> - rigido<br>Morsetto a pinza - 2 cavi 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - flessibile<br>Morsetto a pinza - 2 cavi 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - flessibile con ghiera |
| Coppia di serraggio                           | 1,4 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Ambiente

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento      | CEI EN 60947-5-1                                          |
| Certificazioni prodotto   | CEBEC[RETURN]NEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]DEMKO |
| Tropicalizzazione         | 2 conforme a CEI EN 60947-5-1                             |
| Umidità relativa          | 95 % a 55 °C                                              |
| Temperatura ambiente      | -20...60 °C                                               |
| Temperatura di stoccaggio | -40...80 °C                                               |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 3,700 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 8,200 cm |
| Confezione 1: profondità         | 9,200 cm |
| Confezione 1: peso               | 96,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S01      |
| Numero di unità per confezione 2 | 16       |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 2: altezza    | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza  | 15,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso       | 1,750 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direttiva RoHS UE                | Conformità  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>        |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  Sì                                                      |
| Profilo di circolarità           | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|