



Hoofd

Productreeks	Acti 9
Product or component type	Uitschakelspoel
Device short name	MX
In toegekende stroomsterkte	AC-15 3,3 A at 240 V, AC 50/60 Hz
Spanning stuurkring	220...240 V AC 50/60 Hz
Aantal modules van 9 mm	2

Complementair

Bereik compatibiliteit	Acti 9 P25M
[Ui] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conform aan EN/IEC 60947-5-1
Local signalling	Werkingsindicatielampje
Mounting mode	Vast
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Height	92 mm
Width	18 mm
Depth	82 mm
Net weight	0,114 kg
Aansluitingen - aansluitklemmen	Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 1...2,5 mm ² - stijf Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 0,75...2,5 mm ² - flexibel Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 0,75...1,5 mm ² - flexibel met kopring Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 1...2,5 mm ² - stijf Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 0,75...2,5 mm ² - flexibel Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 0,75...1,5 mm ² - flexibel met kopring
Tightening torque	1,4 N.m

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-5-1
Product certifications	CEBEC[RETURN]NEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]DEMKO
Tropicalisation	2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-20...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,700 cm
Package 1 Width	8,200 cm
Package 1 Length	9,200 cm
Package 1 Weight	96,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	16

Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,750 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------