# 395 Aprieta-Tuercas, 11 x 125 mm



| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288004840 | **Dimensión:** | 237x37x37 mm |
| **N° de pieza:** | 05029430001 | **Peso:** | 164 g |
| **N° de artículo:** | 395 | **País de origen:** | CZ |
| | | **Partida arancelaria:** | 82054000 |

- Destornillador aprieta-tuercas para tornillos de hexágono exterior
- Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
- Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
- Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
- En niquelado mate

Aprieta-Tuercas de alta calidad de Wera. Con mango multicomponente Kraftform para unas velocidades de trabajo mayores y un trabajo especialmente ergonómico. Kraftform Plus: las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro. Con sistema de protección por hexagonal contra el rodamiento del útil. Lleva la marcación correspondiente en el mango para encontrar y clasificar los útiles más fácilmente. Para tornillos de hexágono exterior.

**Enlace web**
https://www.wera.de/es/05029430001

Wera - 395
05029430001 - 4013288004840

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Kraftform



La idea básica que ha creado la forma original del mango tipo "Kraftform" es que ha de ser la mano humana la que defina la forma del mango y hasta el día de hoy se ha demostrado que es correcta. Ya en los años 60 del siglo pasado, la empresa Wera - en cooperación con el famoso Instituto de Investigación Fraunhofer - desarrolló un mango para el destornillador que está adaptado a la mano del ser humano. Tras un largo período de desarrollo, en el año 1968, el mango "Kraftform" de Wera fue lanzado al mercado. Hasta el día de hoy ha sido optimizado una y otra vez con ayuda de tecnologías modernas, pero su forma original tan acreditada ha permanecido igual - ya que la mano humana tampoco ha cambiado.

### Cambio de agarre rápido




Los materiales duros que se han utilizado en la elaboración del mango, garantizan un cambio de agarre rápido sin que exista el riesgo de que la piel se "adhiera" al mango. Las zonas rotativas duras con el mayor diámetro se desplazan por la mano como si fueran ruedas.

### Gran superficie de contacto



La gran superficie de contacto - que dispone de una fricción especialmente alta con las zonas blandas - conlleva una alta transmisión del par de giro sin que el usuario sufra las tensiones en la mano causadas por los bordes del mango.

### Protección anti-rodadura



El sistema hexagonal anti-rodadura evita que la herramienta ruede del puesto de trabajo.

**Enlace web**
https://www.wera.de/es/05029430001

Wera - 395
05029430001 - 4013288004840

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

## Marcación del mango



La marcación del mango con el símbolo y el tamaño de la punta, facilita la búsqueda del destornillador en la caja de herramientas y en el lugar de trabajo.

## Más variantes de esta familia de productos:

| | mm | mm | mm | mm | inch |
|---|---|---|---|---|---|
| 05028205001 | 3,0 | 125 | 98 | 5,0 | 5" |
| 05028210001 | 3,5 | 125 | 98 | 6,1 | 5" |
| 05028215001 | 4,0 | 125 | 98 | 6,9 | 5" |
| 05028220001 | 4,5 | 125 | 98 | 7,1 | 5" |
| 05028225001 | 5,0 | 125 | 98 | 8,1 | 5" |
| 05028230001 | 5,5 | 125 | 98 | 8,1 | 5" |
| 05029405001 | 6,0 | 125 | 98 | 9,1 | 5" |
| 05029410001 | 7,0 | 125 | 105 | 11,0 | 5" |
| 05029415001 | 8,0 | 125 | 105 | 12,1 | 5" |
| 05029420001 | 9,0 | 125 | 105 | 13,1 | 5" |
| 05029425001 | 10,0 | 125 | 112 | 14,1 | 5" |
| **05029430001** | **11,0** | **125** | **112** | **16,0** | **5"** |
| 05029435001 | 12,0 | 125 | 112 | 17,1 | 5" |
| 05029440001 | 13,0 | 125 | 112 | 18,1 | 5" |
| 05029445001 | 14,0 | 125 | 112 | 19,1 | 5" |
| 05029450001 | 15,0 | 125 | 112 | 21,0 | 5" |

**Enlace web**
https://www.wera.de/es/05029430001

Wera - 395
05029430001 - 4013288004840

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de