



Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	HK
Tipo de producto o componente	Salida enchufable
Número de polos	3P + N
[I _{th}] Corriente térmica convencional	16 A
I ² t en activación	100000 A².s
Número de puntos	2
Número de cables	4 cable(s) 2,5 mm²
Longitud de cable	0,2 m
Cantidad por juego	Juego de 6

Complementario

[Ui] Tensión nominal de aislamiento	600 V acorde a CSA 600 V acorde a UL 690 V acorde a IEC 60439-1
Pico de corriente	25 kA
Ancho	36 mm
Altura	46 mm
Profundidad	38 mm
Peso del producto	0,045 kg

Entorno

Normas	IEC 60439
Certificaciones de producto	DNV[RETURN]LROS (Lloyds Register of Shipping)[RETURN]UL[RETURN]CSA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,5 cm
Paquete 1 Ancho	12,7 cm
Paquete 1 Longitud	15,6 cm
Paquete 1 Peso	52,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	13,5 cm
Paquete 2 Ancho	12,7 cm
Paquete 2 Longitud	15,6 cm
Paquete 2 Peso	384,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S04
Número de unidades en el paquete 3	90
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	40,0 cm
Paquete 3 Longitud	60,0 cm
Paquete 3 Peso	6,539 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Sustainable packaging	Yes
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------