



Presentazione

Gamma	Linergy
Nome prodotto	HK
Tipo prodotto	Plug outlet
Numero di poli	3P + N
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	16 A
I ² t all'attivazione	100000 A²s
Numero di punti	2
Numero di cablaggi	4 cavi 2,5 mm²
Lunghezza cavo	0,2 m
Quantità per confezione	Set da 6

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [Ui]	600 V conforme a CSA 600 V conforme a UL 690 V conforme a IEC 60439-1
Corrente di picco	25 kA
Larghezza	36 mm
Altezza	46 mm
Profondità	38 mm
Peso prodotto	0,045 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60439
Certificazioni prodotto	DNV[RETURN]LROS (Lloyds Register of shipping)[RETURN]UL[RETURN]CSA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,5 cm
Confezione 1: larghezza	12,7 cm
Confezione 1: profondità	15,6 cm
Confezione 1: peso	52,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	13,5 cm
Confezione 2: larghezza	12,7 cm
Confezione 2: profondità	15,6 cm
Confezione 2: peso	384,0 g
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	90
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	40,0 cm
Confezione 3: profondità	60,0 cm
Confezione 3: peso	6,539 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------