



Hoofd

Range	Lineryg
Product name	HK
Product or component type	Plug uitlaat
Poles description	3P + N
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	16 A
I ² t bij activering	100000 A ² .s
Aantal punten	2
Aantal kabels	4 kabel(s) 2,5 mm ²
Kabellengte	0,2 m
Quantity per set	Set van 6

Complementair

Ui nom. isolatiespanning	600 V conform aan CSA 600 V conform aan UL 690 V conform aan IEC 60439-1
Piekstroom	25 kA
Width	36 mm
Height	46 mm
Depth	38 mm
Net weight	0,045 kg

Omgeving

Standards	IEC 60439
Product certifications	DNV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]UL[RETURN]CSA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,5 cm
Package 1 Width	12,7 cm
Package 1 Length	15,6 cm
Package 1 Weight	52,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	13,5 cm
Package 2 Width	12,7 cm
Package 2 Length	15,6 cm
Package 2 Weight	384,0 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	90
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	6,539 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------