

HARTMETALL-BOHRKRONE 60 TROCKENBAU, ARBEITSLÄNGE 60 MM, 68 MM Ø**Artikelnummer: 208786**

Hartmetall-Bohrkronen 60 Trockenbau; Arbeitslänge: 60 mm mit aufgelöteten Hartmetallsegmenten, Bohrkronenaufnahme M16, geeignet für: Sperrholz, Kunststoffe (PVC), Fermacell, Tischlerplatte, Spanplatte und GFK. Ausführung: Höhe 8 mm; Segment Länge: 2,5 mm; Anzahl: 5; Ø: 68 mm.

Länge (mm)	130 mm
Breite (mm)	72 mm
Höhe (mm)	72 mm
Gewicht (kg)	0,345 kg



Merkmal	Wert
Zentrierbohrer-Durchmesser	- mm
Nenngröße	68 mm
Mit Zentrierbohrer	Nein
Größe Aufnahmesystem	M16
Arbeitstiefe	65 mm
Beschichtung	Hard metal
Geeignet für Nassbetrieb	Ja
Geeignet für Einsatz mit Schlag	Nein
Mit Wachskühlung	Nein
Geeignet für Staubabsaugung	Ja
Mit Adapter für Staubabsaugung	Nein

GTIN: 4021104087861

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de