Coffrets modulaires

AK-F 14 UL



AK-F 14 UL

Coffrets modulaires

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 73351452
Dimensions: 315 x 300 x 155 mm

Coffrets modulaires, avec indice de protection IP65, UL Type Rating 3R, 12/12K, Type de bride, avec éléments d'aération intégrés pour réduire la condensation, Tension de service nominale: 400V AC, Tension nominale d'isolement: 1000V AC, 1500V DC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), DLG (résistance à l'ammoniac), Surfaces frontales au sommet et à la base pour le montage de différentes flasques ou la combinaison de plusieurs boitiers AK-F au moyen de flasques de liaison, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure non protégée

1 rangée(s), 14 modules disponibles, sans barrette de bornes PE/N

IP65 · IR · IK08 · 400V AC

Sûr - Grâce à l'indice de protection élevé IP65 et à la version solide et sans halogène, un fonctionnement sûr est également garanti pour des conditions ambiantes industrielles rudes.

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Tension nominale d'isolement CA:	1000 V
Tension nominale d'isolement CC:	1500 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
ventilé:	oui
Nombre d’unités de division par série:	14
Avec espace de montage supplémentaire:	non
UL Type Rating:	3R, 12/12K

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	315 mm
Longueur:	300 mm
Hauteur:	155 mm
Longueur intérieure:	280 mm
Largeur intérieure:	295 mm
Hauteur intérieure:	106 mm
Poids:	1.887 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1.2 Nm
Variante à bride:	oui
Juxtaposable:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	90 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902575435
Classe ETIM:	EC000214
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau de l’entrée:	non pertinent
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la fenêtre pivotante:	Polycarbonate

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24))
Marque de contrôle:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 62208)
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Marque de contrôle:	DLG (résistance à l’ammoniac)

Accessoires

73382001 - AK3 FL00 - Bride pour AK-F

73382101 - AK3 FL01 - Bride pour AK-F

73382201 - AK3 FL02 - Bride pour AK-F

73382901 - AK3 KFL - Bride pour AK-F

79901252 - AK AS UL - Bande de recouvrement

70610201 - AK SGA-1 - Serrure

70690201 - AK SGA-2 - Serrure

73383001 - AK3 KS M50 - Vissage de combinaison

73383301 - AK3 ABL-ES - Kit de pattes de fixation murale