



Hoofd

Range of product	Harmony
Product or component type	Kop digitale display
Bevestigingsdiameter	22 mm
Kap/operator of lenskleur	Rood
Us nominale voedingsspanning	24 V DC

Complementair

Type display	7-segmenten-LED + decimaal punt
Voedingsspanningsgrenzen	13...30 V
Net weight	0,02 kg

Omgeving

Product certifications	UL[RETURN]CSA
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Trilling bestendigheid	10 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	180 gn conform aan IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan NF C 20-030
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529 IP65 conforming to NF C 20-010

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,200 cm
Package 1 Width	4,200 cm
Package 1 Length	4,200 cm
Package 1 Weight	20,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,435 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------