


DSH TNC 255 (941 300)


- Scaricatore combinato Tipo 1 + Tipo 2 spinterometrico, pronto per il cablaggio ed ottimizzato nell'applicazione
- La tecnologia spinterometrica per utilizzo in spazi ristretti con solo 1 unità / polo permette un'esecuzione compatta
- Permette l'equipotenzialità antifulmine compatta compresa la protezione di utenze finali



Immagine indicativa



Schema di principio DSH TNC 255



Dimensioni DSH TNC 255

Scaricatore combinato per reti TN-C, pronto per il cablaggio ed ottimizzato nell'applicazione.

Tipo Art.	DSH TNC 255 941 300
SPD secondo CEI EN 61643-11 / ...IEC 61643-11	Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Efficacia di protezione coordinata energeticamente verso l'utenza finale ($\leq 10\text{ m}$)	Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3
Tensione nominale AC (U_N)	230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC (U_C)	255 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μs) [L1+L2+L3-PEN] (I_{total})	37,5 kA
Energia specifica [L1+L2+L3-PEN] (W/R)	352,00 kJ/Ohm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μs) [L-PEN] (I_{imp})	12,5 kA
Energia specifica [L-PEN] (W/R)	39,06 kJ/Ohm
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μs) [L-PEN]/[L1+L2+L3-PEN] (I_n)	12,5 / 37,5 kA
Livello di protezione (U_P)	$\leq 1,5\text{ kV}$
Capacità di estinzione corrente susseguente AC (I_e)	25 kA _{eff}
Limitazione corrente susseguente/ selettività	un fusibile da 35 A gG non interviene fino a 25 kA _{eff} (pres.)
Tempo d'intervento (t_A)	$\leq 100\text{ ns}$
Protezione max da sovracorrente in rete	160 A gG
Tensione TOV [L-N] (UT) – Caratteristica	440 V / 120 min. – tenuta
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Indicazione di funzionamento/ guasto	verde / rosso
Numero delle porte	1
Sezione di collegamento (L1, L2, L3, PEN) (min.)	1,5 mm ² rigido / flessibile
Sezione di collegamento (L1, L2, L3, PEN) (max.)	35 mm ² semirigido / 25 mm ² flessibile
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Materiale involucro	termoplastica, colore rosso, UL 94 V-0
Luogo di montaggio	all'interno
Grado di protezione	IP 20
Dimensioni	4 unità, DIN 43880
Omologazioni	KEMA, VDE, UL
Peso	386 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363090
Codice GTIN (EAN)	4013364133556
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.