



Hoofd

Range	EasyPact
Product name	EasyPact CVS
Product or component type	Motormechanisme
Device short name	module motormechanisme
Compatibiliteit product	EasyPact CVS400...630 stroomonderbreker

Complementair

Control type	Lokale/afstandsbediening
Type controlesignaal	Impuls en onderhouden
Spanning stuurkring	110...230 V AC 50/60 Hz 110...230 V DC
Mounting mode	Vast
Responstijd	<= 500 ms (opening) <= 1 s (sluiting)
Maximale bedrijfsfrequentie	<= 2 cycles per minute
Maximaal energieverbruik in VA	300 VA sluiting 300 VA opening
Elektrische duurzaamheid	20000 Cycles 110...230 V AC 50/60 Hz 20000 cycles 110...230 V DC
Voorziene uitrusting	Sleutelslot
Locking options description	Transparante afdekplaat
IK-beschermingsgraad	IK07

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,6 cm
Package 1 Width	19,1 cm
Package 1 Length	22,1 cm
Package 1 Weight	2,6 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	9,758 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	105,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm

Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	129,096 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur