

ALICATES PELACABLES JOKARI® HIGHSTRIP

Número de artículo: 100740

Alicates pelacables Highstrip para un pelado rápido y absolutamente preciso, incluso en aislamientos problemáticos. PVC, caucho, TPE, silicona, THHN, THWN, PMMA, fibra óptica con revestimiento de PE, p. ej., 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4 mm². Se descarta cualquier daño a los conductores y hilos. Peso: 100 g.



Longitud (mm) 240 mm
 Anchura (mm) 130 mm
 Altura (mm) 30 mm
 Peso (kg) 0,13 kg

Atributo	Valor
Mucho tiempo	240 mm
Longitud de las mordazas	5 mm
anchura de la cabeza	25 mm
Altura de la cabeza	32 mm
Aislamiento	Sí
Aislamiento de protección 1000 V	No
Certificado ESD	No
Protección de superficies	sonstige
tratamiento de superficie	unbehandelt
Revestimiento del mango	ohne
Diseño del asa	sonstige
Con protección contra impactos	No
Peso	100 g
Certificado por VDE	No
Con cortador de alambre	No
Área de pelado Diámetro	0.7 mm - 2.2 mm
Sección transversal	0.5 mm ² - 4 mm ²
AWG mín.	sonstige
Profundidad de corte ajustable	No
Sección longitudinal	No
Corte redondo	Sí
Corte en espiral	No
Tamaño máximo AWG	12
Longitud de pelado ajustable	Sí

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Autoajustable

Sí

GTIN: 4021103007402

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de