Hoja de datos del producto
Características

MTN6710-0102
KNX - Actuador SpaceLogic regulación universal LED Master 2 canales

Principal

Gama de producto	Spacial S24
Tipo de producto o componente	Accionador de atenuación
Modo de funcionamiento	Sistema de bus KNX
Tipo de bus	KNX

Complementario

Soporte de montaje	Carril DIN
[Ue] Tensión nominal de operación	230 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Número de salidas	2
Tipo de carga	LV halógeno, estado 1 20...350 W en 230 V Lámpara incandescente, estado 1 20...350 W en 230 V Lámpara halógena, estado 1 20...350 W en 230 V RC LED lamp, estado 1 2...200 W en 230 V RL LED lamp, estado 1 2...60 W en 230 V

Entorno

Grado de protección IP	IP20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,400 cm
Paquete 1 Ancho	12,800 cm
Paquete 1 Longitud	15,900 cm
Paquete 1 Peso	269,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	28
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	8,350 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months