



Hoofd

Range of product	Spacelogic knx
Product or component type	Dimmeraandrijving
Werkingssmodus	KNX-bussysteem
Type bus	KNX

Complementair

Mounting support	DIN-rail
[Ue] rated operational voltage	230 V
Network frequency	50/60 Hz
Aantal uitgangen	2
Type last	LV-halogeen: 20...350 W bij 230 V Gloeilamp: 20...350 W bij 230 V Halogeenlamp: 20...350 W bij 230 V RC LED lamp: 2...200 W bij 230 V RL LED lamp: 2...60 W bij 230 V

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,400 cm
Package 1 Width	12,800 cm
Package 1 Length	15,900 cm
Package 1 Weight	269,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	8,350 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China

Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------