



Principal

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Gama | Easy TeSys |
| Gama de producto | Easy TeSys Control |
| Tipo de producto o componente | Bobina de contactor |
| Nombre abreviado del equipo | LAEX |
| Compatibilidad del producto | LC1E38 |
| Tipo de circuito de control | CA en 50 Hz Estándar |
| [Uc] tensión de circuito de control | 415 V AC 50 Hz |
| Resistencia media | 1690 Ohm en 20 °C |
| Inductancia de circuito cerrado | 62,8 H |

Complementario

| | |
|--|---|
| Límites de tensión del circuito de control | Operativa: 0.85...1.1 Uc at 50 Hz (at <55 °C) |
| Consumo a la llamada en VA | 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) |
| Consumo de mantenimiento en VA | 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) |

Entorno

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Temperatura ambiente de operación | -5...55 °C |
| Peso del producto | 0,073 kg |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 3,8 cm |
| Paquete 1 Ancho | 6,5 cm |
| Paquete 1 Longitud | 8,0 cm |
| Paquete 1 Peso | 97,0 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S01 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 28 |
| Paquete 2 Altura | 15,0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 15,0 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40,0 cm |
| Paquete 2 Peso | 2,941 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | PAL |
| Número de unidades en el paquete 3 | 896 |
| Paquete 3 Altura | 70,0 cm |
| Paquete 3 Ancho | 60,0 cm |
| Paquete 3 Longitud | 80,0 cm |
| Paquete 3 Peso | 86,608 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) |
| Sin mercurio | Sí |
| Sustainable packaging | Yes |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | Información De Fin De Vida Útil |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|