

# SACC-BP-M-M12/M15-7-THR PP - Presse-étoupe de boîtier



1454489

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454489>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe de boîtier, Connecteur mâle, M12-Verrouillage extérieur Push-Pull, Raccordement soudé THR

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1454489                                                                           |
| Conditionnement                     | 20 Unité(s)                                                                       |
| Commande minimum                    | 20 Unité(s)                                                                       |
| Clé de vente                        | ABQABA                                                                            |
| Product key                         | ABQABA                                                                            |
| GTIN                                | 4063151842970                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 22,22 g                                                                           |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 22,22 g                                                                           |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

# SACC-BP-M-M12/M15-7-THR PP - Presse-étoupe de boîtier



1454489

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454489>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information pour le fonctionnement | 3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection $\geq$ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I. |
| Conseil pour commander:            | Le contre-écrou est contenu dans la livraison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Propriétés du produit

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Type de produit  | Boîtier pour connecteurs circulaires |
| Type de filetage | M12                                  |

### Caractéristiques de raccordement

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Type de raccordement | Raccordement soudé THR |
| Couple de serrage    | 1,5 ... 2 Nm           |

### Indications sur les matériaux

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Matériau                       | Laiton, nickelé |
| Matériau du joint              | EPDM            |
| Matériau du raccordement vissé | Laiton, nickelé |

### Connecteur

#### Raccordement 1

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Type tête                 | Connecteur mâle                  |
| Type de filetage tête     | M12                              |
| Type de verrouillage tête | Verrouillage extérieur Push-Pull |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Cycles d'enfichage | > 100 |
|--------------------|-------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                                                 |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection                                            | IP67, verrouillé                                                                               |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)<br>-40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique) |
| UL Type Rating                                                  | Type 4 (indoor use only)                                                                       |

### Normes et spécifications

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Désignation de la norme | Connecteur circulaire M12 |
|-------------------------|---------------------------|

# SACC-BP-M-M12/M15-7-THR PP - Presse-étoupe de boîtier



1454489

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454489>

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Normes/prescriptions | sur la base de la norme CEI 61076-2-010 |
| Remarque             | Push-Pull                               |

## Montage

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Type de montage | Montage face arrière (M15 x 1) |
|-----------------|--------------------------------|

# SACC-BP-M-M12/M15-7-THR PP - Presse-étoupe de boîtier



1454489

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454489>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003556 |
|-----------|----------|

# SACC-BP-M-M12/M15-7-THR PP - Presse-étoupe de boîtier



1454489

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454489>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)