


**CB 780/9 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kabelbinder CB bieten Befestigungen von Kabeln und Markierungen.

- Eignen sich insbesondere für das Befestigen der Kabelmarkierungen CLI M, SFX, WKM und WKS
- IEC 62275: 2006 konform
- Bruchfestes Polyamid PA 6.6 mit Brandklassifikation V2 nach UL-94

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Ausführung | Kabelbinder, 9 x 780 mm, Polyamid 66, 700 N |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7940006075</a>                  |
| Art        | CB 780/9 BK                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248520329                               |
| VPE        | 100 Stück                                   |

## CB 780/9 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 1,95 mm | Tiefe (inch)  | 0,077 inch  |
| Höhe         | 780 mm  | Höhe (inch)   | 30,709 inch |
| Breite       | 9 mm    | Breite (inch) | 0,354 inch  |
| Nettogewicht | 13,34 g |               |             |

## Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...85 °C |
|--------------------------|-------------|

## Installationsmaterial

|                                |             |                                |         |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|---------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2         | Bündeldurchmesser, max.        | 233 mm  |
| Bündeldurchmesser, min.        | 34 mm       | Einsatztemperaturbereich, max. | 85 °C   |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C      | Halogene                       | Nein    |
| Kabeldurchmesser, max.         | 233 mm      | UV-beständig                   | Keine   |
| Werkstoff                      | Polyamid 66 | Wieder zu öffnen               | Nein    |
| Zugfestigkeit                  | 700 N       | Zugfestigkeit (Pound-force)    | 157 lbf |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000046    | ETIM 7.0    | EC000046    |
| ETIM 8.0    | EC000046    | ETIM 9.0    | EC000046    |
| ETIM 10.0   | EC000046    | ECLASS 9.0  | 27-14-07-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-07-02 | ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Zulassungen

Zulassungen



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen MAMID     | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319262/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319262/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS                  | Konform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UL File Number Search | UL Webseite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zertifikat-Nr. (UR)   | E317499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Downloads

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">DE PI830000160627 002</a>    |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

## CB 780/9 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

