

# GPK/SK 610X610X0,8 SR/BK - Placa de grabado




0806482

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0806482>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Placa de grabado, Placa, sin rotular, rotulable con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 610 mm, anchura del campo de texto: 610 mm



## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 0806482       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | BG2415        |
| Clave de producto                         | BG2415        |
| GTIN                                      | 4017918138561 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 387 g         |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 511 g         |
| Número de tarifa arancelaria              | 39203000      |
| País de origen                            | DE            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Tipo de producto               | Marcador de equipos |
| Rotulación                     |                     |
| Número de índices individuales | 1                   |

### Dimensiones

|             |         |
|-------------|---------|
| Anchura     | 610 mm  |
| Altura      | 610 mm  |
| Profundidad | 0,93 mm |

### Campo de texto

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Anchura del campo de texto | 610 mm |
| Altura del campo de texto  | 610 mm |

### Datos del material

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Grosor de pegamento       | 50 µm        |
| Adhesivo                  | Acrilato     |
| Color                     | plateado     |
| Material                  | TRANSPLY-ABS |
| Material Elemento de base | TRANSPLY-ABS |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                              |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                              | -20 °C ... 85 °C                                                                              |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 20 °C                                                                                         |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)     | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |

#### Resistencia a los rayos ultravioleta

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
|---------------------------|-----------------------------------------|

#### Resistencia a la limpieza de las etiquetas

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
|---------------------------|-------------------------------------|

### Montaje

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Tipo de montaje | pegado |
|-----------------|--------|

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)