



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo di piastra frontale	Tranciata

Dispositivo installato	Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione
------------------------	---

Descrizione poli	1 3P: piastra montaggio supporto: CVS400 orizzontale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: CVS630 orizzontale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NSX400 orizzontale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NSX630 orizzontale installazione
Operating position	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	4
Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	200 mm
Peso prodotto	0,74 kg

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS400 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS630 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,5 cm
Confezione 1: larghezza	21,0 cm
Confezione 1: profondità	51,0 cm
Confezione 1: peso	748,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	16,5 cm
Confezione 2: larghezza	22,8 cm
Confezione 2: profondità	52,5 cm
Confezione 2: peso	7,713 kg
Unità di misura confezione 3	P12

Numero di unità per confezione 3	90
Confezione 3: altezza	36,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	81,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------