

# WS PT 10 - Placa de aviso

1029030

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029030>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Placa de aviso, Mezcla de colores (Mixed Color), rotulado: Rayo con flecha, clase de montaje: enchufar, para ancho de borne: 10,2 mm

## Sus ventajas

- Los bornes de conexión a la red se cubren con seguridad y se señalan con letreros de advertencia
- De esta manera se evita un accionamiento imprevisto de los puntos de embornaje

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1029030       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | BE224Z        |
| Clave de producto                         | BE224Z        |
| GTIN                                      | 4055626529738 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1,86 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,34 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 49119900      |
| País de origen                            | IN            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Tipo de producto | Letrero de advertencia rotulado |
| Construcción     | Rectángulo                      |
| Número de polos  | 5                               |
| Paso             | 10,2 mm                         |

### Rotulación

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Impresión | Rayo con flecha |
|-----------|-----------------|

### Dimensiones

|             |         |
|-------------|---------|
| Anchura     | 9,35 mm |
| Altura      | 9,70 mm |
| Profundidad | 6,50 mm |
| Paso        | 10,2 mm |

### Datos del material

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Color                               | multicolor (RAL -)                 |
|                                     | amarillo (RAL 1018)                |
|                                     | negro (RAL 9005)                   |
| Material                            | PA                                 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                                 |
| Sustancias contenidas               | no contiene siliconas ni halógenos |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                         |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)                 |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 70 °C                                                                            |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                                                              |

### Normas y especificaciones

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------|-----------------------------|

### Montaje

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Tipo de montaje | enchufar |
|-----------------|----------|

1029030

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029030>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 40200507 |
| ECLASS-15.0 | 27281107 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001777 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)