

SPE-T1-M8MSM/100,0-99B/M8FSF - Cable de red



1824225

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1824225>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de red, 2-polos, Conector recta M8-SPE / IP67, a Hembra recta M8-SPE / IP67, longitud de cable: 100 m

Descripción del producto

Patch cable M8 Single Pair Ethernet

Sus ventajas

- Seguridad para el futuro: conectores normalizados según IEC 631715 (IP67)
- Fácil integración: variantes de conectores macho y hembra para sensores inductivos establecidos y conexiones aéreas
- Eficientes: los conectores para equipos para procesos SMD, THR y de soldadura por ola permiten el procesamiento automatizado
- Realización sencilla de trabajos de mantenimiento: los conectores M8 son compatibles en cuanto al enchufe con los conectores IP20 para SPE
- Apantallamiento seguro: patch cables con Advanced Shielding Technology

Datos comerciales

Código de artículo	1824225
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1BJI
Clave de producto	AF1BJI
GTIN	4067923458598
Peso por unidad (incluido el embalaje)	22,22 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de datos confeccionado
Aplicación	Estándar
Número de polos	2
Número de salidas de cable	1
Apantallado	sí

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	I
---------------------------	---

Interfaces

Sistema bus	Ethernet
-------------	----------

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	72 V DC
-----------------------	---------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
-------------------------------------	----

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta M8-SPE / IP67
Apantallado	sí
Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 85 °C

Conexión 2

Construcción	Hembra recta M8-SPE / IP67
Apantallado	sí
Ciclos de enchufe	≤ 100
Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 85 °C

Cable/línea

Longitud del cable	100 m
--------------------	-------


Single Pair Ethernet PUR flexible verde [99B]

SPE-T1-M8MSM/100,0-99B/M8FSF - Cable de red



1824225

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1824225>

Esquema de dimensiones	
Apantallado	sí
UL AWM Style	20233 (80 °C/300 V)
Tipo de cable	Single Pair Ethernet PUR flexible verde
Tipo de cable (abreviatura)	99B
Tipo de señal/categoría	Single Pair Ethernet (IEC 61156-12), 1 GBit/s
Estructura de cable	1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP
Diámetro exterior del cable	5,50 mm ±0,1 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	verde
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Línea de señales AWG	22
Sección de línea	2x 0,34 mm²
Material Aislamiento de conductor	PE espumado
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,6 mm
Conductor individual, color	blanco, azul
Cableado de pares	2 conductores como par
Cableado total	1 par con rellenos trenzados longitudinalmente
Apantallamiento	Lámina con forrado de aluminio, malla de hilos de cobre estañados
Cubierta visual de pantalla	90 %
Tensión nominal Cable	≤ 100 V
Tensión de prueba Conductor/Conductor	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Tensión de prueba Conductor/Pantalla	2000,00 V (50 Hz, 1 min.)
Resistencia de aislamiento de la línea	≥ 5 GΩ*km
Impedancia característica	100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz)
Resistencia al pulido	≤ 120,00 Ω/km
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	4 x D
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	8 x D
Ausencia de halógenos	según IEC 60754-1
Resistencia al aceite	según DIN EN 60811-404
Resistencia a las llamas	según IEC 60332-1-2
	UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame)
	según CSA FT1
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)
	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)

SPE-T1-M8MSM/100,0-99B/M8FSF - Cable de red

1824225

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1824225>




Normas y especificaciones

M8

Denominación de norma	Conector enchufable M8
Normas/disposiciones	IEC 63171-5
Observación	T1-SPE


Dibujos

Esquema de dimensiones



M8MSM

Esquema de dimensiones



M8FSF

Plano esquemático



Esquema de polos Single Pair Ethernet, 2 polos

SPE-T1-M8MSM/100,0-99B/M8FSF - Cable de red



1824225

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1824225>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1824225>

 cUL Listed ID de homologación: FILE E 335024				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	60 V	0,5 A	-	-

 EAC-RoHS ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387	
---	--

SPE-T1-M8MSM/100,0-99B/M8FSF - Cable de red



1824225

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1824225>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---