

Hoja de datos del producto

Características

NSYCUSX2K5UL

ClimaSys indoor slim cooling unit block
stainless steel - 2500W at 230 V - UL



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	CU
Tipo de producto o componente	Bloque de unidad de refrigeración SLIM
Mounting type	Puerta de armario
Installation	Interior lado
Destino del producto	Para armario
Tipo de montaje	Mediante tornillos
Supply Voltage	230 V AC en 50/60 Hz, 1 fase
Rated Power	2500 W
Potencia de enfriamiento	8530 Btu/H 50/60 Hz L35-L35 6312 Btu/h 50/60 Hz L35-L50

Complementario

Altura	1696 mm
Anchura	495 mm
Profundidad	235 mm
[In] Corriente nominal	10,5 A
Corriente de entrada	35 A
Consumo de energía en W	1340 W en 50/60 Hz, L35-L35 1580 W en 50/60 Hz, L35-L50
Tasa de eficiencia energética	1,9
Tipo de control	Controlador electrónico
Intervalo de regulación de temperatura	20...50 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	Máximo, estado 1 50 °C Interior del armario, estado 1 20...46 °C Fuera del armario, estado 1 20...50 °C
Noise level	69 dB acorde a EN/ISO 3746
Presión	28 bar
Flow rate	Circuito interno, estado 1 1450 m3/h en 50/60 Hz Circuito externo, estado 1 1450 m3/h en 50/60 Hz
Peso del producto	78 kg
Tipo de gas de refrigeración	R134a - tipo de cable: 1,2 kg)
Type of filter	Filtro para circuito externo opcional
Tipo de protección	Protección térmica, estado 1 T 16 A Protección contra cortocircuitos (magnética), estado 1
Material	Acero inoxidable
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)

Entorno

Certificaciones de producto	UL
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en el circuito interno) IP34 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en el circuito externo)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	169,6 cm
Paquete 1 Ancho	19,5 cm
Paquete 1 Longitud	49,5 cm
Paquete 1 Peso	65,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----