



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	CU
Tipo prodotto	Blocco condizionatore slim
Mounting type	Porta del contenitore
Installation	All'interno lato
Applicazione prodotto	Per contenitore
Installazione	Con viti
Supply Voltage	230 V CA a 50/60 Hz, 1 fase
Rated Power	2500 W
Potenza frigorifera	8530 Btu/H 50/60 Hz L35-L35 6312 Btu/h 50/60 Hz L35-L50

Caratteristiche tecniche

Altezza	1696 mm
Larghezza	495 mm
Profondità	235 mm
Corrente nominale [In]	10,5 A
Corrente di spunto	35 A
Potenza assorbita in W	1340 W a 50/60 Hz, L35-L35 1580 W a 50/60 Hz, L35-L50
Indice di efficienza energetica	1,9
Tipo di controllo	Controller elettronico
Intervallo regolazione temperatura	20...50 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	Massimo: 50 °C All'interno del contenitore: 20...46 °C All'esterno del contenitore: 20...50 °C
Noise level	69 dB conforme a EN/ISO 3746
Pressione	28 bar
Flow rate	Circuito interno: 1450 m3/h a 50/60 Hz Circuito esterno: 1450 m3/h a 50/60 Hz
Peso prodotto	78 kg
Tipo di gas refrigerante	R134a (1,2 kg)
Type of filter	Filtro circuito esterno opzionale
Tipo di protezione	Protezione termica: T 16 A Protezione da cortocircuito (magnetica):
Materiale	Acciaio inox
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

Certificazioni prodotto	UL
Grado di protezione IP	IP55 (sul circuito interno) conforme a CEI 60529 IP34 (sul circuito esterno) conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	169,6 cm
Confezione 1: larghezza	19,5 cm
Confezione 1: profondità	49,5 cm
Confezione 1: peso	65,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------