



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	CU
Product or component type	Koelgroepblok, fijn
Productmontage	Deur van de kast
Installatie	Binnen zijkant
Bestemming product	Voor kast
Mounting mode	Met schroeven
Voedingsspanning	230 V AC bij 50/60 Hz, 1 fase
Nominaal vermogen	2500 W
Koelvermogen	8530 Btu/H 50/60 Hz L35-L35 6312 Btu/h 50/60 Hz L35-L50

Complementair

Hoogte	1696 mm
Breedte	495 mm
Diepte	235 mm
[In] rated current	10,5 A
Inschakelstroom	35 A
Maximaal energieverbruik in W	1340 W bij 50/60 Hz, L35-L35 1580 W bij 50/60 Hz, L35-L50
Energie-efficiëntieverhouding	1,9
Control type	Elektronische regelaar
Temperatuurstelbereik	20...50 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	Maximum: 50 °C In de behuizing: 20...46 °C Buiten de behuizing: 20...50 °C
Geluidsniveau	69 dB conform aan EN/ISO 3746
Druk	28 bar
Luchtstroom	Intern circuit: 1450 m3/h bij 50/60 Hz Extern circuit: 1450 m3/h bij 50/60 Hz
Net weight	78 kg
Koelgastype	R134a (1,2 kg)
Type filter	Optionele externe circuitfilter
Type bescherming	Thermische beveiliging: T 16 A Kortsluitbeveiliging (magnetisch):
Materiaal	Roestvrij staal
Colour	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

Product certifications	UL
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529 (op het interne circuit) IP34 conform aan IEC 60529 (op het externe circuit)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	169,6 cm
Package 1 Width	19,5 cm
Package 1 Length	49,5 cm
Package 1 Weight	65,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.