



Hoofd

Range of product	TeSys zekering-onderbreker
Product or component type	Smeltpatroon
Device short name	DF2
Ue toegekende bedrijfsspanning	500 V AC
In toegekende stroomsterkte	2 A 500 V
Formaat smeltveiligheid	10 x 38 mm
Type zekering	NFC
Quantity per set	Set van 10

Complementair

Zekeringscurve	GG
Net weight	0,01 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,2 cm
Package 1 Width	4,0 cm
Package 1 Length	11,2 cm
Package 1 Weight	7,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,0 cm
Package 2 Width	11,2 cm
Package 2 Length	1,2 cm
Package 2 Weight	77,0 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	720
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	5,736 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
contractuele waarborg	
Garantie	18 months