

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Bei einigen Anwendungen ist ein Prüfabgriff oder ein Trennelement an der Durchgangsklemme für Test- und Sicherheitszwecke sinnvoll. Mit Prüftrennreihenklemmen messen Sie Stromkreise im spannungsfreien Zustand. Während Luft- und Kriechstrecken der Trennstellen nicht maßlich beurteilt werden, muss die angegebene Bemessungsstoßspannungsfestigkeit nachgewiesen werden.

Ausfuehrung	Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schrauban- schluss, dunkelbeige, 4 mm², 28 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
BestNr.	<u>2892770000</u>
Art	W2C 4 DT STB
GTIN (EAN)	4064675884422
VPE	50 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

<b>Abmessungen</b>	und (	Cowichto
Abmessungen	una (	Gewichte

Tiefe	48 mm	Tiefe (inch)	1,89 inch
Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2,362 inch
Breite	6,1 mm	Breite (inch)	0,24 inch
Nettogewicht	12,87 g		

# Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C

### **Allgemeines**

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 10	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 24
Normen	IEC 60947-7-1	Tragschiene	TS 35

## Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>	Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsspannung DC	500 V	Nennstrom	28 A
Strom bei max. Leiter	28 A	Normen	IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IE	EC .	Bemessungsstoßspannung	
60947-7-x	1 mΩ		6 kV
Verschmutzungsgrad	3	Überspannungskategorie	III

## **Bemessungsdaten IECEx/ATEX**

Zertifikat-Nr. (ATEX)	TUEV20ATEX8502U	Zertifikat-Nr. (IECEX)	IECEXTUR20.0014U
Spannung max (ATEX)	550 V	Strom (ATEX)	26 A
Leiterquerschnitt max (ATEX)	4 mm²	Spannung max (IECEX)	550 V
Strom (IECEX)	26 A	Leiterquerschnitt max (IECEX)	4 mm <sup>2</sup>

## Bemessungsdaten PE

PEN-Funktion	Nein
F LIN-FULIKUOII	INCIII

### Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA)	12 AWG	Leiterquerschnitt min (CSA)	24 AWG
Spannung Gr B (CSA)	300 V	Spannung Gr C (CSA)	300 V
Spannung Gr D (CSA)	600 V	Strom Gr B (CSA)	20 A
Strom Gr C (CSA)	20 A	Strom Gr D (CSA)	5 A
Zertifikat-Nr. (CSA)	227442-80219640	<del></del>	

## Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus)	12 AWG	Leitergr. Factory wiring min (cURus)	24 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus)	12 AWG	Leitergr. Field wiring min (cURus)	24 AWG
Zertifikat-Nr. (cURus)	E60693		_



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

## Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge	8 mm	Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss	Anschlussrichtung	seitlich
Anzahl Anschlüsse	2	Anzugsdrehmoment, max.	0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min.	0,5 Nm	Klemmbereich, max.	6 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich, min.	0,25 mm <sup>2</sup>	Klemmschraube	M 3
Klingenmaß	0,6 x 3,5 mm	Lehrdorn nach 60 947-1	A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 10	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.	6 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.	4 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, feindräh- tig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.	4 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.	6 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig	,	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig	J,
max.	6 mm <sup>2</sup>	min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Zwillings-Aderendhülse, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Zwillings-Aderendhülse, min.	0,5 mm <sup>2</sup>

Anschlussart,	weiterer Anschlu	uss :	Schraubanschluss

### Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich	Ja	Anzahl der Potentiale	1
Anzahl der Etagen	1	Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Potentiale pro Etage	1	Etagen intern gebrückt	Nein
Tragschiene	TS 35	N-Funktion	Nein
PE-Funktion	Nein	PEN-Funktion	Nein

### Trennklemmen

Längstrennung	schwenkbar	Quertrennung	gleitend
integrierte Prüfbuchse	.la		

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	dunkelbeige	
Farbe Betätigungselemente	orange	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	

### weitere technische Daten

Montageart	TS 35	Offene Seiten	rechts	
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	rastbar	Ja	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

#### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 9.0	27-14-11-26
ECLASS 9.1	27-14-11-26	ECLASS 10.0	27-14-11-26
ECLASS 11.0	27-14-11-26	ECLASS 12.0	27-14-11-26
ECLASS 13.0	27-25-01-09	ECLASS 14.0	27-25-01-09
FCLASS 15.0	27-25-01-09		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	71bca7a4-d3a0-4004-a59e-223f1cfa650d

### Zulassungen

Zulassungen



Zulassungen MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/ https://
	mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319240/-T1z1mm-S800/ https://
	mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319244/-T1z1mm-S800/ https://
	mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319213/-T1z1mm-S800/ https://
	mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/
ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E60693

### **Downloads**

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsd	o- Attestation of Conformity
kument	IECEx Certificate
	ATEX Certificate
	UKCA Ex Certificate
	CCC Certificate
	CB Test Certificate
	UKCA declaration of conformity
	Declaration of Conformity
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	NTI W2C 4 DT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### Sonderdruck



ZS-Markierer - im bewährten MultiCard-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markiererfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbinder ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markiererfläche
- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Art	ZS 30/5 MC SDR	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2682070000</u>	ZS, Klemmenmarkierung, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley,
GTIN (EAN)	4050118803075	nach Kundenwunsch
VPE	40 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

### **DEK 5/6**



## WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

### **Ihre Vorteile mit MultiMark**

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem

### Verbundmaterial

- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

- 11 11 - 12 - 11 - 12	
BestNr. 2007120000 Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Weidmueller, weiß	
GTIN (EAN) 4050118392104	
VPE 600 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### Plus



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

Art DEK 5/6 PLUS MC NE WS
Best.-Nr. 1011320000
GTIN (EAN) 4032248717644
VPE 1.000 Stück

Ausfuehrung

Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00

Weidmueller, weiß

## Bezeichnungsträger



Die Bezeichnungsträger bieten die Möglichkeit einer zusätzlichen Aufnahme von Markierern. Je nach Ausführung lassen sich so die jeweiligen Etagen der PRV- und PPV-Reihenklemmen mit dem Entsprechenden Markierer Beschriften.

### Allgemeine Bestelldaten

 Art
 BZT W2C 4
 Ausfuehrung

 Best.-Nr.
 2894270000
 Sammelträger (Klemme), Wemid, dunkelbeige

 GTIN (EAN)
 4064675885252

 VPE
 20 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

# Bezeichnungsträger



# Allgemeine Bestelldaten

Art	BZT 1 WS 10/5	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1805490000</u>	Zubehör, Bezeichnungsträger
GTIN (EAN)	4032248270231	
VPE	100 Stück	
Art	BZT 1 ZA WS 10/5	Ausfuehrung
BestNr.	1805520000	Zubehör, Bezeichnungsträger
BestNr. GTIN (EAN)	1805520000 4032248270248	Zubehör, Bezeichnungsträger

## **Einschaltsperre**



Art	DTLE 2.5/4	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2910530000</u>	Verriegelungselement (Klemmen), Wemid, rot
GTIN (EAN)	4099986519466	
VPE	25 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

### Schlitz-Schraubendreher



Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

### Allgemeine Bestelldaten

Art SDS 0.6X3.5X100
Best.-Nr. 2749340000
GTIN (EAN) 4050118895568
VPE 1 Stück

Ausfuehrung

Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm,

Klingenstärke (A): 0.6 mm

#### **Bauelementstecker**



Der Bauelementestecker dient dem integrieren einer elektrischen Komponente in einer Trennreihenklemme. Nach dem Einlöten der jeweiligen Komponente lässt sich der Stecker in den Trennbereich unserer Reihenklemmen integrieren und ändert dadurch die Trennklemme zu einer Reihenklemme mit integrierter elektronischen Komponente.

Art	BEST/DRBR	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1878570000</u>	Zubehör, Bauelementstecker, 22 A
GTIN (EAN)	4032248471508	
VPE	50 Stück	
Art	BEST	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1833100000</u>	Zubehör, Bauelementstecker
GTIN (EAN)	4032248501014	
VPE	50 Stück	
Art	BEST/D	Ausfuehrung
BestNr.	1878560000	Zubehör, Bauelementstecker, 1 A
GTIN (EAN)	4032248471492	
VPE	50 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

## Sicherungshalter



Der Sicherungshalter SIHA macht im Handumdrehen aus einer Trennklemme eine Sicherungsklemme: Einfach den Trennhebel entfernen und den Sicherungsstecker aufstecken.

Allyeille	eme bestematen	
Art	SIHA 3/G20/LD 60-150V	Ausfuehrung
BestNr.	7921590000	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 2.31 mA, steckbar, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4032248322626	
VPE	25 Stück	
Art	FSPG BK	Ausfuehrung
BestNr.	2869680000	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, schwenkbar, V-0,
GTIN (EAN)	4064675623793	Wemid
VPE	25 Stück	
Art	FSPG LED 60-150V BK	Ausfuehrung
BestNr.	2869720000	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, schwenkbar, V-0,
GTIN (EAN)	4064675623830	Wemid
VPE	25 Stück	
Art	FSPG LED 30-70V BL	Ausfuehrung
BestNr.	2869760000	Sicherungshalter (Klemmen), blau, 6.3 A, schwenkbar, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623885	
VPE	25 Stück	
Art	FSPG LED 30-70V BK	Ausfuehrung
BestNr.	2869710000	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, schwenkbar, V-0,
GTIN (EAN)	4064675623823	Wemid
VPE	25 Stück	
Art	SIHA 3/G20	Ausfuehrung
BestNr.	7921560000	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, steckbar, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4032248264643	
VPE	25 Stück	
Art	SIHA 3/G20/LD 10-36V	Ausfuehrung
BestNr.	<u>7921570000</u>	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 2.31 mA, steckbar, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4032248322503	
VPE	25 Stück	
Art	FSPG LED 100-250V BL	Ausfuehrung
BestNr.	2869750000	Sicherungshalter (Klemmen), blau, 6.3 A, schwenkbar, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623878	
VPE	25 Stück	
Art	SIHA 3/G20/LD 140-250V	Ausfuehrung
BestNr.	7921600000	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 2.31 mA, steckbar, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4032248322633	
VPE	25 Stück	
Art	FSPG LED 60-150V BL	Ausfuehrung
BestNr.	2869770000	Sicherungshalter (Klemmen), blau, 6.3 A, schwenkbar, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4064675623892	
VPE	25 Stück	
	_	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

FSPG LED 100-250V BK	Ausfuehrung
2869700000	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, schwenkbar, V-0,
4064675623816	Wemid
25 Stück	
FSPG LED 10-36V BK	Ausfuehrung
2869690000	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, schwenkbar, V-0,
4064675623809	Wemid
25 Stück	
FSPG BL	Ausfuehrung
2869730000	Sicherungshalter (Klemmen), blau, 6.3 A, schwenkbar, V-0, Wemid
4064675623854	
25 Stück	
SIHA 3/G20/LD 35-70V	Ausfuehrung
<u>7921580000</u>	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 2.31 mA, steckbar, V-0, Wemid
4032248322619	
25 Stück	
FSPG LED 10-36V BL	Ausfuehrung
2869740000	Sicherungshalter (Klemmen), blau, 6.3 A, schwenkbar, V-0, Wemid
4064675623861	
25 Stück	
	2869700000 4064675623816 25 Stück FSPG LED 10-36V BK 2869690000 4064675623809 25 Stück FSPG BL 2869730000 4064675623854 25 Stück SIHA 3/G20/LD 35-70V 7921580000 4032248322619 25 Stück FSPG LED 10-36V BL 2869740000 4064675623861

### Sonderdruck



ZS-Markierer - im bewährten MultiCard-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markiererfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbinder ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markiererfläche
- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Art	ZS	S 12/6 MC SDR	Ausfuehrung
Best	-Nr. <u>16</u>	<u>610030000</u>	ZS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00
GTIN	(EAN) 40	008190456689	Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch
VPE	80	0 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

### Neutral



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

 Art
 DEK 5/5 MC NE WS
 Ausfuehrung

 Best.-Nr.
 1609801044
 Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00

 GTIN (EAN)
 4008190397111
 Weidmueller, weiß

 VPE
 1.000 Stück

#### Neutral



ZS-Markierer - im bewährten MultiCard-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markiererfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbinder ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markiererfläche
- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

 Art
 ZS 12/6 MC NE WS
 Ausfuehrung

 Best.-Nr.
 1610020000
 ZS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00

 GTIN (EAN)
 4008190444600
 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß

 VPE
 400 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

### **Abschlussplatten**




Das Setzen einer Abschlussplatte ist am Ende eines Steckers oder einer Stecker Kombination erforderlich. Dies dient der Fingersicherheit und ermöglicht die Einhaltung der Luft und Kriechstrecken.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	WEP 2C 4 BL	Ausfuehrung
BestNr.	2894220000	Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 60 mm, Breite: 2 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4064675885207	Wemid, rastbar: Ja
VPE	20 Stück	
Art	WEP 2C 4	Ausfuehrung
BestNr.	2894210000	Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 60 mm, Breite: 2
GTIN (EAN)	4064675885191	mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
VPE	20 Stück	
Art	WEP 2C 4 BK	Ausfuehrung
BestNr.	2894230000	Abschlussplatte für Klemmen, schwarz, Höhe: 60 mm, Breite: 2 mm,
GTIN (EAN)	4064675885214	V-0, Wemid, rastbar: Ja
VPE	20 Stück	

### Neutral



ZS-Markierer - im bewährten MultiCard-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markiererfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbinder ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markiererfläche
- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Art	ZS 30/5 MC NE WS	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2681880000</u>	ZS, Klemmenmarkierung, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley,
GTIN (EAN)	4050118803068	weiß
VPE	200 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

### WS 8/6



### WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

#### Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem

### Verbundmaterial

- · Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

### **Allgemeine Bestelldaten**

Art WS 8/6 MM WS

Best.-Nr. 2007160000

GTIN (EAN) 4050118391879

VPE 600 Stück

Ausfuehrung

WS, Klemmenmarkierung, 8 x 6 mm, Weidmueller, weiß

### **Scharnierstecker**



Das umfassende Zubehör aus dem Klippon<sup>®</sup> Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

### Allgemeine Bestelldaten

Art FSC-HPG BK W2C 4
Best.-Nr. 2939280000
GTIN (EAN) 4099986702295
VPE 20 Stück

Ausfuehrung

Sammelträger (Klemme), Wemid, schwarz



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

### W-Reihe



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

Art	WEW 35/2 GR	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1859200000</u>	Endwinkel, grau, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248411658	
VPE	50 Stück	
Art	WEW 35/2 SW	Ausfuehrung
BestNr.	1061210000	Endwinkel, schwarz, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248136278	
VPE	50 Stück	
Art	WEW 35/2	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1061200000</u>	Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, HB, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
VPE	50 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

### MultiFit



#### MultiMark MultiFit

Für Wettbewerberverbinder.

Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich.

Das spezielle Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, insbesondere bei langen Klemmblöcken.

Die der Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftfeld.

#### Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem

#### Verbundmaterial

- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- · Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- · Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

### Allgemeine Bestelldaten

 Art
 EL KSM 10.6 MM WS 30M
 Ausfuehrung

 Best.-Nr.
 2799270000
 Klemmenmarkierung, 10.6 x 5 mm, weiß

GTIN (EAN) 4064675261032

VPE 1 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

### 4 mm<sup>2</sup>



Die steckbaren Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling und schnelle Montage. Dies ermöglicht deutliche Zeiteinsparungen in der Montage gegenüber schraubbaren Lösungen.

Angemente Destenduten			
Art	ZQV 4N/6 RD	Ausfuehrung	
BestNr.	2460780000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 6, Raster in mm	
GTIN (EAN)	4050118476200	(P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm	
VPE	20 Stück		
Art	ZQV 4N/32	Ausfuehrung	
BestNr.	<u>2561670000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 32, Raster	
GTIN (EAN)	4050118570175	in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 193.9 mm	
VPE	5 Stück		
Art	ZQV 4N/7 BL	Ausfuehrung	
BestNr.	<u>1528180000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 7, Raster in	
GTIN (EAN)	4050118333114	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm	
VPE	20 Stück		
Art	ZQV 4N/7	Ausfuehrung	
BestNr.	<u>1528020000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 7, Raster in	
GTIN (EAN)	4050118332780	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm	
VPE	20 Stück		
Art	ZQV 4N/4 BK	Ausfuehrung	
BestNr.	<u>2810890000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 4, Raster	
GTIN (EAN)	4064675283607	in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm	
VPE	60 Stück		
Art	ZQV 4N/5	Ausfuehrung	
BestNr.	1527980000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 5, Raster in	
GTIN (EAN)	4050118332759	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm	
VPE	60 Stück		
Art	ZQV 4N/6 BL	Ausfuehrung	
BestNr.	<u>1528170000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 6, Raster in	
GTIN (EAN)	4050118332926	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm	
VPE	20 Stück		
Art	ZQV 4N/8 WT	Ausfuehrung	
BestNr.	<u>2831860000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 4, Raster in	
GTIN (EAN)	4064675417095	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm	
VPE	20 Stück		
Art	ZQV 4N/10 BK	Ausfuehrung	
BestNr.	<u>2810830000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 10,	
GTIN (EAN)	4064675283447	Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
VPE	20 Stück		
Art	ZQV 4N/10 RD	Ausfuehrung	
BestNr.	<u>2460740000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 10, Raster in	
GTIN (EAN)	4050118476163	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
VPE	20 Stück		
_			



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Art	ZQV 4N/3	Austrobrung
BestNr.		Ausfuehrung  Ouepverhinder (Klemmen), gesteckt, orange 32 A. Polzahl; 3. Baster in
	<u>1527940000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 3, Raster in
GTIN (EAN)	4050118332865	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 4N/20 BK	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2810870000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 20,
GTIN (EAN)	4064675283485	Raster in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/20 RD	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2810860000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 20, Raster in
GTIN (EAN)	4064675283478	mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/5 WT	Ausfuehrung
BestNr.	2831830000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 41, Raster in
GTIN (EAN)	4064675417064	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 247.8 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 4N/2 WT	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2831800000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 20, Raster in
GTIN (EAN)	4064675417033	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 119.7 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 4N/50	Ausfuehrung
BestNr.	1528130000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 50, Raster
GTIN (EAN)	4050118332902	in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm
VPE	5 Stück	Thin ( ), all a facilities and black cool, him
Art	ZQV 4N/9 BL	Ausfuehrung
BestNr.	1528220000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 9, Raster in
GTIN (EAN) VPE	4050118333107	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 52.6 mm
	20 Stück	
Art	ZQV 4N/2 BL	Ausfuehrung
BestNr.	1528040000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 2, Raster in
GTIN (EAN)	4050118332773	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 4N/5 BK	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2810900000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 5, Raster
GTIN (EAN)	4064675283614	in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 4N/2 BK	Ausfuehrung
BestNr.	2810840000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 2, Raster
GTIN (EAN)	4064675283454	in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 4N/50 BL	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1528240000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 50, Raster in
GTIN (EAN)	4050118333121	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm
VPE	5 Stück	
Art	ZQV 4N/4 RD	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2460800000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 4, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118476224	(P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 4N/4 BL	Ausfuehrung
BestNr.	1528120000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 4, Raster in
GTIN (EAN)		
VPE	4050118332872 60 Stück	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm
	- UV JUUGS	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Art         ZOV 4N/7 RD         Ausfuehrung           BestNr.         2460770000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 7, Raster in mm           GTIN (EAN)         4050118476194         (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm           VPE         20 Stück           Art         ZOV 4N/8 BK         Ausfuehrung           BestNr.         2810930000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 8, Raster           GTIN (EAN)         4064675283645         in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm           VPE         20 Stück           Art         ZOV 4N/4         Ausfuehrung	
GTIN (EAN) 4050118476194 (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm  VPE 20 Stück  Art ZQV 4N/8 BK Ausfuehrung  BestNr. 2810930000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 8, Raster  GTIN (EAN) 4064675283645 in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm  VPE 20 Stück	
VPE         20 Stück           Art         ZQV 4N/8 BK         Ausfuehrung           BestNr.         28 10930000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 8, Raster           GTIN (EAN)         4064675283645         in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm           VPE         20 Stück	
Art         ZQV 4N/8 BK         Ausfuehrung           BestNr.         2810930000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 8, Raster           GTIN (EAN)         4064675283645         in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm           VPE         20 Stück	
BestNr.         28 109 300 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
GTIN (EAN)         4064675283645         in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm           VPE         20 Stück	
VPE 20 Stück	
Art ZQV 4N/4 Ausfuehrung	
BestNr. 1527970000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 4, Raster in	
GTIN (EAN) 4050118332889 mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm	
VPE 60 Stück	
Art ZQV 4N/50 RD Ausfuehrung	
BestNr. 2460730000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 50, Raster in	
GTIN (EAN) 4050118476156 mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm	
VPE 5 Stück	
Art ZOV 4N/2 Ausfuehrung	
BestNr. 1527930000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 2, Raster in	
GTIN (EAN) 4050118332766 mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm	
VPE 60 Stück	
Art ZOV 4N/3 BL Ausfuehrung	
BestNr. 1528080000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 3, Raster in	
GTIN (EAN) 4050118333008 mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm	
VPE 60 Stück	
Art ZOV 4N/41 Ausfuehrung	
BestNr. 2883810000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 41, Raster	
GTIN (EAN) 4064675848844 in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 253.9 mm	
VPE 10 Stück	
Art ZQV 4N/6 BK Ausfuehrung	
BestNr. 2810910000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 6, Raster	
GTIN (EAN) 4064675283621 in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm	
VPE 20 Stück	
Art ZOV 4N/8 BL Ausfuehrung	
BestNr. 1528190000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 8, Raster in	
GTIN (EAN) 4050118332858 mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 46.5 mm	
VPE 20 Stück	
Art ZOV 4N/7 WT Ausfuehrung	
BestNr. 2831850000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 3, Raster in	
GTIN (EAN) 4064675417088 mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm	
VPE 20 Stück 4004075417088 mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm	
Art ZOV 4N/41 BK Ausfuehrung	
Best-Nr. 2831890000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 41,	
GTIN (EAN) 4064675417125 Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 253.9 mm	
Art ZOV 4N/10 WT Ausfuehrung	
BestNr. 2831790000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in	
GTIN (EAN) 4064675417026 mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
VPE 20 Stück	
Art ZQV 4N/41 BL Ausfuehrung	
BestNr. 2883820000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 41, Raster in	
BestNr.         2883820000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 41, Raster in           GTIN (EAN)         4064675848851         mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 253.9 mm           VPE         10 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Art         ZQV 4N/10 BL         Ausfuehrung           BestNr.         1528230000         Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
GTIN (EAN) 4050118333138 mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
VPE 20 Stück	
Art ZOV 4N/10 Ausfuehrung	
BestNr. 1528090000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 10, Raster	
GTIN (EAN) 4050118332896 in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
VPE 20 Stück	
Art ZQV 4N/5 RD Ausfuehrung	
BestNr. 2460790000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 5, Raster in mm	
GTIN (EAN) 4050118476217 (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm	
VPE 60 Stück	
Art ZOV 4N/20 Ausfuehrung	
BestNr. 2883800000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 20, Raster	
GTIN (EAN) 4064675848769 in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm	
VPE 20 Stück	
Art ZQV 4N/5 BL Ausfuehrung	
BestNr. 1528140000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 5, Raster in	
GTIN (EAN) 4050118333015 mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm	
VPE 60 Stück	
Art ZOV 4N/41 RD Ausfuehrung	
BestNr. 2883840000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 41, Raster in	
GTIN (EAN) 4064675848868 mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 253.9 mm	
VPE 10 Stück	
Art ZOV 4N/4 WT Ausfuehrung	
BestNr. 2831820000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 20, Raster in	
GTIN (EAN) 4064675417057 mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 119.7 mm	
VPE 60 Stück	
Art ZOV 4N/9 RD Ausfuehrung	
Best-Nr. 2460750000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 9, Raster in mm	
GTIN (EAN) 4050118476170 (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 52.6 mm	
VPE 20 Stück	
Art ZQV 4N/30 Ausfuehrung	
BestNr. 2561580000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 30, Raster	
GTIN (EAN) 4050118570113 in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 181.7 mm	
VPE 5 Stück	
Art ZOV 4N/30 RD Ausfuehrung	
BestNr. 2561600000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 30, Raster in	
GTIN (EAN) 4050118569964 mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 181.7 mm	
VPE 5 Stück	
Art ZQV 4N/9 WT Ausfuehrung	
BestNr. 2831870000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 10, Raster in	
GTIN (EAN) 4064675417101 mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm	
VPE 20 Stück	
Art ZOV 4N/6 Ausfuehrung	
BestNr. 1527990000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 6, Raster in	
Art ZOV 4N/20 BL Ausfuehrung	
Root-Nr. 78 (1861000) (Upprophedor (Klommon), gootookt, blour 22 A. Bolsobli, 10. Booton in	
BestNr. 2810850000 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 10, Raster in	
GTIN (EAN) 4064675283461	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Art	ZQV 4N/3 BK	Ausfuehrung
BestNr.	2810880000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 3, Raster
GTIN (EAN)	4064675283492	in mm (P): 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 4N/8 RD	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2460760000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 8, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118476187	(P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 46.5 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/2 RD	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2460450000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118476149	(P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 4N/8	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1528030000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 8, Raster in
GTIN (EAN)	4050118332841	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 46.5 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/9	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1528070000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 9, Raster in
GTIN (EAN)	4050118332797	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 52.6 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/6 WT	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2831840000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 2, Raster in
GTIN (EAN)	4064675417071	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/3 WT	Ausfuehrung
BestNr.	2831810000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 32 A, Polzahl: 41, Raster in
GTIN (EAN)	4064675417040	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 247.8 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 4N/7 BK	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2810920000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 7, Raster
GTIN (EAN)	4064675283638	in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 4N/30 BL	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2561610000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 30, Raster in
GTIN (EAN)	4050118569971	mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 181.7 mm
VPE	5 Stück	
Art	ZQV 4N/3 RD	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2460810000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 3, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118476231	(P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 4N/9 BK	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2831780000</u>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 32 A, Polzahl: 20,
GTIN (EAN)	4064675417019	Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 119.7 mm
VPE	20 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

### **Trennstecker**



Im Gegensatz zu den Reihenklemmen mit integriertem Trenner, lassen sich unsere Trennstecker aus der Reihenklemm und der jeweiligen Applikation komplett lösen bzw. herausnehmen und bieten eine flexible Alternativlösung zu unsereren standard Trennern.

Aligoritomo Doctonation		
Art	TNST OR	Ausfuehrung
BestNr.	2463540000	Trennstecker (Klemmen), Wemid, orange
GTIN (EAN)	4050118478211	
VPE	50 Stück	
Art	TNHE ZDL2.5 OR VPE 100	Ausfuehrung
BestNr.	2432480000	Trennhebel (Klemmen)
GTIN (EAN)	4050118443318	
VPE	100 Stück	