# KSA250DXC40

Elemento a X per Canalis KSA250 alluminio 250A dimensioni fisse (A/B/C/D 165 mm) 3L+N +PE bianco RAL9001





#### Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Nome dispositivo	KSA
Tipo di offerta	Advanced
Tipo prodotto	Cross
Descrizione condotto sbarre	Standard
Compatibilità prodotto	Canalis KSA busbar trunking 100250 A
Applicazione	Cambio direzione
Conductors material	Alluminio
Polarità condotto sbarre	3L + N + PE
Corrente nominale di impiego [le]	250 A a 35 °C
Grado di protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230690 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Angolo di funzionamento	90 °
Tipo di cambio di direzione	Curva a perpendicolare - neutro a su
Colore	Bianco (RAL 9001)
Tipo di dimensione	A misura
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

#### Caratteristiche tecniche

Caratteristiche techiche	
Lunghezza	165 Mm A
	165 Mm B
	165 Mm C
	165 mm D
Larghezza	54 mm
Altezza	146 mm
Peso prodotto	4,5 kg
Installazione	Sul condotto
Installazione	Qualunque posizione
Collegamento elettrico	Contatto scorrevole
Installazione	Con viti
Norme di riferimento	IEC 61439-1
	IEC 61439-6

#### **Ambiente**

Grado di protezione IK	IK08 conforming to CEI 62262

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	16,5 cm	
Confezione 1: larghezza	33,0 cm	
Confezione 1: profondità	41,9 cm	
Confezione 1: peso	4,5 kg	

# Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
REACh senza SVHC	Sì	
Direttiva RoHS UE	Conformità <sup>₫</sup> EU RoHS Dichiarazione	
Privo di metalli pesanti tossici	Sì	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₽</b> Si	
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio	
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.	
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni	

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months	