


EMBOUT JUMELÉ 2 X 6,0 MM²/14 MM, FR DIN, JAUNE

Numéro d'article: 187712

Les embouts isolés jumelés, fabriqués en cuivre DHP (Cu-ETP) de haute qualité, ont une surface étamée par galvanisation avec une épaisseur minimale de 3 µm pour une protection maximale contre la corrosion. La collerette en polypropylène permet d'insérer facilement les conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon les normes DIN EN 60228 et CEI 60228. Les embouts résistent à des températures allant jusqu'à 105 °C et sont conformes aux dimensions spécifiées dans la norme DIN 46228. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 2 x 6 | Couleur d'isolation : jaune | d1 : 4,8 | d2 : 6,9 | d3 : 10 | l1 : 26 | l2 : 14 | S1 : 0,2 | S2 : 0,4 | Poids pour 100 pièces : env. 0,066 kg | Unité de vente : 100.



Longueur (mm) 26 mm
Largeur (mm) 7,3 mm
Hauteur (mm) 26 mm
Poids (kg) 0,00066 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Zwillings-Aderendhülse
section nominale	6 mm²
longueur de douille	14 mm
longueur hors tout	26 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	gelb
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103114674

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de