

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





# Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

## Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Einsatz Crimpwerkzeug	
BestNr.	<u>2577940000</u>	
Art	ES EPG 60 ISO 10	
GTIN (EAN)	4050118590647	
VPE	1 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Abmessungen	und Gewichte
ADIIICSSUIIUCII	ullu dewicille

**Downloads** 

Kataloge

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0,866 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1,654 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1,654 inch
Nettogewicht	25 g		
Kontaktbeschreibung			
Kontaktart	isolierte Verbinder	Leiterquerschnitt max. AWG	8
Crimpeinsätze			
	_		_
Crimpbreite	7 mm 10	Crimpbreite in mm	7
Crimpquerschnitt Kupfer	10		
Werkzeugdaten Crimpe	n		
Kabelschuhquerschnitt	nominal	10 mm <sup>2</sup>	
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		

Catalogues in PDF-format



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Gabelkabelschuhe



## Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

## Allgemeine Bestelldaten

Art	KQIG-M5/-10	Ausfuehrung
BestNr.	1491330000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118301335	
VPE	50 Stück	
Art	KQIG-M6/-10	Ausfuehrung
BestNr.	1491340000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118301304	
VPE	50 Stück	

# Quetschkabelschuhe



## Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

## Allgemeine Bestelldaten

Art	KQI-M10/-16	Ausfuehrung
BestNr.	1492510000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 16 mm², 16 mm² - 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118302288	
VPE	50 Stück	
Art	KQI-M5/-10	Ausfuehrung
BestNr.	1492430000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118302349	
VPE	50 Stück	
Art	KQI-M8/-10	Ausfuehrung
Art BestNr.	KQI-M8/-10 1492450000	Ausfuehrung Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 10 mm² - 10 mm²
	· ·	
BestNr.	<u>1492450000</u>	
BestNr. GTIN (EAN)	1492450000 4050118302226	
BestNr. GTIN (EAN) VPE	1492450000 4050118302226 50 Stück	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
BestNr. GTIN (EAN) VPE Art	1492450000 4050118302226 50 Stück KQI-M10/-10	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²  Ausfuehrung
BestNr. GTIN (EAN) VPE Art BestNr.	1492450000 4050118302226 50 Stück KQI-M10/-10 1492470000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 10 mm² - 10 mm²  Ausfuehrung



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

GTIN (EAN)

VPE

Art KQI-M6/-10 Best.-Nr. 1492440000

50 Stück

1492440000 4050118302356 Ausfuehrung

Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²

#### Stiftkabelschuhe



## Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

# Allgemeine Bestelldaten

Art KSI/-10

Best.-Nr. 1491430000

GTIN (EAN) 4050118301403

VPE 50 Stück

Ausfuehrung

Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 10 mm², 10 mm²