

FL FOC PN-B-980/1000 - Câble fibre optique



2313397

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2313397>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fibre optique en polymère PROFINET, duplex 980 µm/1000 µm, réalisation lourde pour le câblage dans des installations et machines fixes, vendue au mètre, sans connecteur

Avantages

- Câble d'installation universel pour le câblage dans des installations et machines fixes
- Pour l'intérieur
- Éléments individuels 2,2 mm en polyamide très résistant (PE).
- Gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR)
- PROFINET type B
- Exempt d'halogène, résistante à l'ozone et aux UV



Ethernet

Données commerciales

Référence	2313397
Conditionnement	1 m
Commande minimum	1 m
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	DNC231
Product key	DNC231
GTIN	4046356418515
Poids par pièce (emballage compris)	42,74 g
Poids par pièce (hors emballage)	42 g
Numéro du tarif douanier	85447000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application

Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit

Câble de données, au mètre

Nombre de pôles

2

Propriétés électriques

Support de transmission

Fibre en polymère

Interfaces

Signal

Ethernet

PROFINET

PROFIBUS

Modbus

Dimensions

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur min.

7,5 mm

Diamètre extérieur max.

8,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau (Film séparateur)

Aluminium

Gaine extérieure, matériau

PUR

Câble/conducteur

Longueur du câble

Longueur au choix (0,4 ... 100,0 m)

Poids de gaine

49 kg/km

Symbole du câble

J-V11Y 4Y2P 980/1000 160A 10

Diamètre extérieur du câble

8 mm

Gaine extérieure, matériau

PUR

Gaine extérieure, coloris

vert

Gaine extérieure, éléments antitraction

non-métallique, tissus aramide

Fil, matériau

PA

Fils, diamètre

2,2 mm ±0,07 mm

Fil, coloris

noir et orange avec impression de flèches

Rayon de courbure de l'élément unitaire

30 mm (à court terme)

30 mm (à court terme)

Rayon de courbure du câble entier

65 mm (à court terme)

65 mm (à court terme)

FL FOC PN-B-980/1000 - Câble fibre optique



2313397

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2313397>

Rayon de courbure	30 mm (à court terme)
	30 mm (permanent)
	65 mm (à court terme)
	65 mm (permanent)
Résistance à la traction courte/permanente	1000 N / 100 N
Compression transversale de courte durée	200 N/cm
Compression transversale permanente	20 N/cm
Résistance aux chocs	2 Nm / 10 x
660 nm	230 dB/km
Absence d'halogène	conformité CEI 60754-2
Résistance à l'huile	IRM 902 N°2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1
Comportement au feu	1,62 MJ/m (0,39 kWh/m)

Câble fibre optique

Fibre	Fibre polymère, 980/1000 µm
-------	-----------------------------

Propriétés mécaniques

Résistance à la traction courte/permanente	1000 N / 100 N
--	----------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Résistance aux chocs	2 Nm / 10 x
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C
	-20 °C ... 70 °C (avec connecteur à montage rapide)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante (montage)	5 °C ... 50 °C
Altitude	5000 m
Résistance à l'huile	IRM 902 N°2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1

Normes et spécifications

Comportement au feu	1,62 MJ/m (0,39 kWh/m)
Résistance à l'huile	IRM 902 N°2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1

Montage

Type de pose	Intérieur
--------------	-----------

FL FOC PN-B-980/1000 - Câble fibre optique



2313397

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2313397>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27061803
ECLASS-15.0	27061803

ETIM

ETIM 10.0	EC000034
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,133 kg CO2e
---------	---------------