# **NSYSM20640**

# Armadio Spacial SM porta piena senza piastra 2000x600x400 mm





#### Presentazione

| Gamma                           | PanelSeT  |
|---------------------------------|---|
| Nome prodotto                   | PanelSeT SM   |
| Tipo prodotto                   | Cassetta compatta   |
| Application                     | Multifunzione   |
| Tipo accessorio d'installazione | Armadio   |
| Composizione dispositivo        | 1 corpo 1 piastra passacavo 1 sistema di chiusura con maniglia: porta 4 staffa per piastra di montaggio 1 porta |
| Parti rimovibili                | Porta Con viti cerniera<br>Staffa per piastra di montaggio Con viti   |
| Altezza nominale cassetta       | 2000 mm   |
| Larghezza nominale cassetta     | 600 mm  |
| Profondità nominale cassetta    | 400 mm  |

#### Caratteristiche tecniche

| Numero di porte                  | Fronte: 1 porta(e)  |   |
|----------------------------------|---|---|
| Apertura porta                   | Reversibile (120 °)   |   |
| Tipo di porta                    | Semplice  |   |
| Tipo dispositivo di chiusura     | Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm   |   |
| Corpo lampada                    | Corpo pezzo unico con pannello di fondo saldato<br>Parte frontale con cornice rigida con angoli saldati |   |
| Descrizione piastra di montaggio | Senza piastra di montaggio  |   |
| Tipo di piastra passacavo        | Standard  |   |
| Ingresso cavi                    | 1 ingresso  |   |
| Materiale                        | Corpo: sheet steel<br>Porta: sheet steel<br>Cerniera: zama  |   |
| Finitura superficiale            | Polvere di epossipoliestere   | · |
| Colore                           | Contenitore: grigio (RAL 7035)<br>Maniglia: Nero (RAL 9005)   |   |
| Accessibilità per uso            | Anteriore   |   |
| Peso prodotto                    | 80 kg   |   |

#### **Ambiente**

| Norme di riferimento    | IEC 62208                 |  |
|-------------------------|---------------------------|--|
| Certificazioni prodotto | DNV[RETURN]UL[RETURN]BV   |  |
| Grado di protezione IK  | IK10 conforme a CEI 62262 |  |
| Grado di protezione IP  | IP55 conforme a CEI 60529 |  |

## Confezionamenti

| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
|----------------------------------|----------|
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 213,0 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 64,5 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 49,0 cm  |
| Confezione 1: peso               | 80,0 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAL      |
| Numero di unità per confezione 2 | 2        |
| Confezione 2: altezza            | 98 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 65 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 213 cm   |
| Confezione 2: peso               | 148 kg   |
|                                  |          |

# Sostenibilità dell'offerta

| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium  |
|-----------------------------|---|
| Regolamento REACh           | ☑ Dichiarazione REACh   |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Senza mercurio              | Sì  |
| Regolamento RoHS della Cina | ☑ Dichiarazione RoHS Della Cina   |
| Informazioni esenzioni RoHS | ₫Si   |
| Informazioni ambientali     | Profilo Ambientale Del Prodotto   |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                              |

## Garanzia contrattuale

| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|