

**WQB 12 WTL 6/4 FF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild****Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Querverbinder (Klemmen), geschraubt, orange, 41 A, Polzahl: 12, Raster in mm (P): 11.10, Isoliert: Ja, Breite: 129.1 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2552080000</a>                                                                                              |
| Art        | WQB 12 WTL 6/4 FF                                                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4050118577655                                                                                                           |
| VPE        | 10 Stück                                                                                                                |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:28:44 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## WQB 12 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Tiefe        | 5 mm     | Tiefe (inch)  | 0,197 inch |
| Höhe         | 29,32 mm | Höhe (inch)   | 1,154 inch |
| Breite       | 129,1 mm | Breite (inch) | 5,083 inch |
| Nettogewicht | 27,4 g   |               |            |

## Temperaturen

|                 |                |                     |               |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------|

## Allgemeines

|               |               |         |    |
|---------------|---------------|---------|----|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Polzahl | 12 |
|---------------|---------------|---------|----|

## Bemessungsdaten

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 41 A |
|-----------|------|

## Maße

|                  |         |
|------------------|---------|
| Raster in mm (P) | 11,1 mm |
|------------------|---------|

## Systemkennwerte

|            |               |
|------------|---------------|
| Ausführung | Querverbinder |
|------------|---------------|

## Werkstoffdaten

|           |       |       |        |
|-----------|-------|-------|--------|
| Werkstoff | Wemid | Farbe | orange |
|-----------|-------|-------|--------|

## weitere technische Daten

|                 |            |                               |               |
|-----------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Befestigungsart | geschraubt | Einbauhinweis                 | Direktmontage |
| Montageart      | geschraubt | explosionsgeprüfte Ausführung | Nein          |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### WQB 12 WTL 6/4 FF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Anwenderdokumentation

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)