

Scheda prodotto

Caratteristiche

ZBV8B

Trasformatore per lampada spia led integrato -
440..460V



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB4
Tipo prodotto	Elemento trasformatore
Compatibilità prodotto	Elemento luminoso con LED integrato a 24 V CA
Nome dispositivo	ZBV
Vendita quantità indivisibile	1
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ con estremità cavo conforme a IEC 60947-1 Morsetti di fissaggio a vite, $> 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ senza estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Tensione alimentazione nominale [Us]	440...460 V CA a 60 Hz

Caratteristiche tecniche

Larghezza totale CAD	30 mm
Altezza totale CAD	33,6 mm
Profondità totale CAD	46,6 mm
Peso prodotto	0,09 kg
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I conforme a IEC 60536
Limiti della tensione di alimentazione	441...459 V
Resistenza alle sovratensioni	1 kV conforme a IEC 61000-4-5
Codice di composizione elettrico	M6 P2
Device presentation	Prodotti base

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-1
Certificazioni prodotto	GL[RETURN]LROS (Lloyds Register of shipping)[RETURN]DNV[RETURN]UL listed / CSA[RETURN]CSA[RETURN]BV
Resistenza alle vibrazioni	2 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	15 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza alle scariche elettrostatiche	6 kV in contatto conforme a IEC 61000-4-2 8 kV all'aria aperta conforme a IEC 61000-4-2
Emissione elettromagnetica	Classe B conforme a IEC 55011

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,7 cm
Confezione 1: larghezza	4,4 cm
Confezione 1: profondità	5,2 cm
Confezione 1: peso	88 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	32
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	15 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,016 kg
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	1024
Confezione 3: altezza	60 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	1024 cm
Confezione 3: peso	90,112 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

