

CRIMPFOX-RCI 6-M - Presszange



1212730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212730>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Quetschzange, kompakter Zangenkörper, für isolierte Kabelschuhe symmetrisch, 0,5 mm² ... 6,0 mm² (rot, blau, gelb), drei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

Ihre Vorteile

- Entriegelbare Zwangssperre
- Eine eindeutige Querschnittszuordnung ist durch eine Farbkodierung auf den Gesenken gegeben
- Quetschzange für Kabelschuhe und Verbinder
- Sie entriegelt, sobald der erforderliche Pressdruck erreicht ist, somit sind Unterpressungen ausgeschlossen

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 1212730 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BP |
| Produktschlüssel | BH3132 |
| GTIN | 4046356857895 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 619,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 619,3 g |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Ursprungsland | SE |

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

| | |
|---------------------------|---|
| California Proposition 65 | Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |
|---------------------------|---|

Artikeleigenschaften

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Produkttyp | Crimpwerkzeug |
| Verpressung | Oval-Crimp |
| Produkteigenschaft | Entriegelbare Zwangssperre |
| | Farbkodierte Gesenke |

Crimpstelle 1

| | |
|------------------|---------------------|
| Querschnitt min. | 0,5 mm ² |
| Querschnitt max. | 1,5 mm ² |
| AWG min | 20 |
| AWG max | 16 |

Crimpstelle 2

| | |
|------------------|---------------------|
| Querschnitt min. | 1,5 mm ² |
| Querschnitt max. | 2,5 mm ² |
| AWG min | 16 |
| AWG max | 14 |

Crimpstelle 3

| | |
|------------------|-------------------|
| Querschnitt min. | 4 mm ² |
| Querschnitt max. | 6 mm ² |
| AWG min | 12 |
| AWG max | 10 |

Anschlussdaten

Leiteranschluss

| | |
|------------------------------|---|
| Querschnittsbereich metrisch | 0,5 mm ² ... 6 mm ² |
| Querschnittsbereich AWG | 20 ... 10 |

Maße

| | |
|--------|--------|
| Breite | 22 mm |
| Höhe | 76 mm |
| Länge | 204 mm |

Materialangaben

| | |
|-------|---------|
| Farbe | schwarz |
|-------|---------|

CRIMPFOX-RCI 6-M - Presszange



1212730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212730>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212730>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCI 6-M - Presszange



1212730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212730>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

CRIMPFOX-RCI 6-M - Presszange



1212730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212730>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de