

**ES EPG 60/HPG AEH 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Einsatz Crimpwerkzeug      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2577830000</a> |
| Art        | ES EPG 60/HPG AEH 50       |
| GTIN (EAN) | 4050118590708              |
| VPE        | 1 Stück                    |

**ES EPG 60/HPG AEH 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |       |               |            |
|--------------|-------|---------------|------------|
| Tiefe        | 22 mm | Tiefe (inch)  | 0,866 inch |
| Höhe         | 42 mm | Höhe (inch)   | 1,654 inch |
| Breite       | 42 mm | Breite (inch) | 1,654 inch |
| Nettogewicht | 25 g  |               |            |

**Kontaktbeschreibung**

|            |                                         |                            |   |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------|---|
| Kontaktart | Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen | Leiterquerschnitt max. AWG | 1 |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------|---|

**Crimpeinsätze**

|                         |       |                   |    |
|-------------------------|-------|-------------------|----|
| Crimpbreite             | 22 mm | Crimpbreite in mm | 22 |
| Crimpquerschnitt Kupfer | 50    |                   |    |

**Werkzeugdaten Crimpen**

|                       |         |                    |
|-----------------------|---------|--------------------|
| Kabelschuhquerschnitt | nominal | 50 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|---------|--------------------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001282    | ETIM 7.0    | EC001282    |
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 9.0  | 21-04-90-90 |
| ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

**Umweltanforderungen**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

**Downloads**

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Kataloge | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|------------------------------------------|