



Presentazione

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Gamma | TeSys |
| Nome prodotto | TeSys Mini-VARIO |
| Nome dispositivo | VCFN |
| Tipo prodotto | Emergency stop switch disconnecter |
| Livello delle prestazioni | Norme |
| Numero di poli | 3P |
| Tipo di controllo | Manovra rotativa |
| Colore leva di manovra | Rosso |
| Colore piastra frontale | Giallo |
| Lucchetto manovra rotativa | Da 1 a 3 lucchetti 4...8 mm |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Marcatura | 0 - 1 |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 690 V CA |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 8 kV |
| Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] | 20 A |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 14,5 A (AC-23A) a 400 V |
| Potenza di impiego nominale in W | 7,5 kW a 400 V (AC-23) 5,5 kW a 400 V (AC-3) |
| Classe di servizio intermittente | 30 |
| Making capacity (I Rms) | 250 A a 400 V AC-21A |
| [Icw] rated short-time withstand Rms current | 150 A a 400 V durata: 1 s |
| Corrente di cortocircuito nominale condizionale | 10 kA a 400 V |
| Attitudine all'isolamento | Si |
| Resistenza al fuoco | 960 °C conforme a IEC 60595-2-1 |
| Handle front plate dimension | 60 x 60 mm |
| Altezza | 131 mm |
| Larghezza | 82,5 mm |
| Profondità | 106 mm |
| Peso prodotto | 0,512 kg |

Ambiente

| | |
|---------------------------|--|
| Norme di riferimento | IEC 60947-4-1 |
| Trattamento di protezione | TC |
| Robustezza meccanica | Vibrazioni 10...150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6 Urti 11 ms (30 gn) conforme a IEC 60068-2-27 |
| Temperatura ambiente | -20...50 °C |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 8,500 cm |
| Confezione 1: larghezza | 11,500 cm |
| Confezione 1: profondità | 13,500 cm |
| Confezione 1: peso | 350,000 g |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 2 | S02 |
| Numero di unità per confezione 2 | 7 |
| Confezione 2: altezza | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso | 2,689 kg |
| Unità di misura confezione 3 | P06 |
| Numero di unità per confezione 3 | 112 |
| Confezione 3: altezza | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza | 80,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 60,000 cm |
| Confezione 3: peso | 51,024 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| Direttiva RoHS UE | Conforme alle esenzioni |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si |
| Senza mercurio | Si |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|