

CRIMPFOX-RCI DIN 6 - Tenaza de crimpado



1212729

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212729>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pinza de engarzar, para terminales DIN aislados simétricos, 0,5 mm² ... 6,0 mm² (rojo, azul, amarillo), tres estaciones de matriz señalizadas, bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral

Sus ventajas

- Cierre a presión con desbloqueo
- Asignación inequívoca de secciones gracias a una codificación de colores en las matrices
- Pinzas para apretar terminales de cable y conectores
- Se abre tras alcanzarse la presión de prensado requerida; de este modo se evitan los prensados insuficientes

Datos comerciales

Código de artículo	1212729
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3132
Clave de producto	BH3132
GTIN	4046356857888
Peso por unidad (incluido el embalaje)	674,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	674,9 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

CRIMPFOX-RCI DIN 6 - Tenaza de crimpado



1212729

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212729>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engazar
Prensado	Engaste oval
Característica del producto	Cierre a presión con desbloqueo
	Matrices codificadas mediante colores
	Crimpado de conectores normalizados según DIN 46235

Punto de engaste 1

Sección mín.	0,5 mm ²
Sección máx.	1,5 mm ²
AWG mín.	20
AWG máx.	16

Punto de engaste 2

Sección mín.	1,5 mm ²
Sección máx.	2,5 mm ²
AWG mín.	16
AWG máx.	14

Punto de engaste 3

Sección mín.	4 mm ²
Sección máx.	6 mm ²
AWG mín.	12
AWG máx.	10

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Gama de secciones AWG	20 ... 10

Dimensiones

Anchura	22 mm
Altura	76 mm
Longitud	204 mm

Datos del material

Color	negro
-------	-------

CRIMPFOX-RCI DIN 6 - Tenaza de crimpado



1212729

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212729>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212729>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCI DIN 6 - Tenaza de crimpado



1212729

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212729>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCI DIN 6 - Tenaza de crimpado



1212729

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212729>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es