



Hoofd

Range of product	Spacelogic knx
Product or component type	Gecombineerd jaloezieerelais
Werkingsmodus	KNX-bussysteem
Type bus	KNX
Ingangsfunctie	AAN/UIT status:

Complementair

Mounting support	DIN-rail
Ue toegekende bedrijfsspanning	250 V AC 50/60 Hz
[In] rated current	16 A 10 A
Aantal uitgangen	8 4

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	12,4 cm
Package 1 Length	15,7 cm
Package 1 Weight	380 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	9,904 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur