



Principal

Gama	Canalis
Tipo de oferta	Control system
Tipo de producto o componente	Conector
Función	Iluminación Tomas de corriente de distribución
Compatibilidad con sensores de corriente	Canalis KBB Canalización prefabricada Canalis KDP Canalización prefabricada
[Ie] Corriente nominal de empleo	16 A en 35 °C
[Ue] Tensión nominal de operación	230...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Protocolo del puerto de comunicación	DALI KNX
Polaridad de la unidad de derivación	L3 + N + PE
Tipo de conector de la unidad de derivación	Con polaridad fija
Color del cierre de la unidad de derivación	Marrón

Complementario

[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V
Tipo de protección	Sin protección
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Precableado con SO5Z1Z1-F - 6 1 mm² para 1 m largo
Ancho	55 mm
Profundidad	12,5 mm
Altura	42 mm
Peso del producto	100 g
Cantidad por juego	Juego de 10
Normas	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Entorno

Grado de protección IP	IP55 conforming to EN/IEC 60529
------------------------	---------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	5,000 cm
Paquete 1 Longitud	6,000 cm
Paquete 1 Peso	110,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	10,000 cm

Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	39,000 cm
Paquete 2 Peso	1,455 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	960
Paquete 3 Altura	73,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	153,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------